



## HELIOS SPEKTRA PREMIUM

### URČENIE

HELIOS SPEKTRA PREMIUM je vysoko kvalitná disperzná farba určená na dekoráciu a ochranu namáhaných vnútorných stien a stropov v bytových alebo kancelárskych budovách, v hoteloch, v škôlkach, v školách a v iných stavbách. Farba je vhodná na náter rôznych druhov minerálnych omietok, vlákno-cementových dosiek, betónu, sadrokartónových dosiek, tapiet zo sklenených vlákien, papierových reliéfnych tapiet a starých náterov.

### VLASTNOSTI

- vysoko odolná voči čisteniu
- vynikajúce krytie
- veľmi nízky obsah prchavých organických látok
- paro-priepustná
- šetrná k zdraviu a životnému prostrediu
- tisíce odtieňov v systéme miešania **HGMIX**

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	VOC free styren-akrylátová disperzia, pigment, plnidlá a špeciálne prísady
FAREBNÉ ODTIENIE	biela, tisíce odtieňov podľa farebných návrhov <b>HGMIX</b>
TÓNOVANIE	pigmentovými pastami vhodnými pre farby na vodnej báze do 3% a disperznými farbami vhodnými na tónovanie; <b>HGMIX</b>
LESK	EN 13300 - mat
HUSTOTA	1,6 ± 0,1 kg/l
UMYVATEĽNOSŤ	EN 13300 - trieda 2 - 3 (DIN 53778-S)
PARO-PRIEPUSTNOSŤ	0,046 m
RIEDENIE	vodou 5 - 10%
EU VOC kategória a obmedzenia	IIA(a), 30g/l (2010); výrobok obsahuje: max. 9g/l
BALENIE	<b>HGMIX</b> : 2 l, 5 l, 10 l a 15 l
TRVANLIVOSŤ	Originálne uzatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný výrobok (nad +5°C do +35°C, na suchom mieste) je použiteľný najmenej do dátumu uvedenom na obale. <b>NESMIE ZAMRZNÚŤ!</b>

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANÁŠANIA	valčekom, štetcom, striekaním
PODMIENKY PRI PRÁCI	teplota farby, vzduchu a povrchu minimálne +5°C
SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%)	náter je suchý a pripravený na ďalšiu vrstvu farby po 4 - 6 hodinách
VÝDATNOSŤ	teoreticky: pri dvojitom nátere 1l postačuje na 5 - 7 m <sup>2</sup> Praktická spotreba farby závisí od absorpcie a drsnosti podkladu.
ČISTENIE NÁRADIA	vodou, hneď po použití

### PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu odstrániť prach, uvoľnené častice a ostatné nečistoty. Odstrániť staré nátery, ktoré sa odlupujú. Väčšie praskliny a poškodené časti podkladu vyplniť vhodnými materiálmi na minerálnej báze. Následne impregnovat s **HELIOS SPEKTRA akrylová impregnácia**. Pred nanosením farby musí byť podklad suchý a vytvrdnutý.

Stenové povrchy znečistené plesňami a riasami pred náterom pretrieť **biocídnym prostriedkom HELIOS SPEKTRA SANITOL**. Po vysušení stien plesne odstrániť mechanicky. Do farby primiešať **HELIOS SPEKTRA ochrana proti plesni**, ktorá po dlhšiu dobu zabraňuje rastu mikroorganizmov.

Škrny spôsobené nikotínom, tokom vody, dechtom, vo vode rozpustnými tužkami ... pretrieme **HELIOS SPEKTRA antinikotínovou farbou**, ktorá má funkciu vrchného náteru. Zdravé a nepopraskané podklady, natreté hladkými, lesklým, alebo polo lesklými disperznými farbami očistíme a prebrúsime brúsnym papierom (č. 150).



## NÁTEROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	ZAHLADENIE	KONEČNÝ NÁTER
<b>Nový nenatretý podklad</b> - vápenno-cementové omietky - sadrokartónové dosky  - betón a iné neporézne podklady		1x <b>HELIOS SPEKTRA akrylová impregnácia</b>  1x <b>HELIOS SPEKTRA hĺbková impregnácia</b>	2x <b>HELIOS SPEKTRA vnútorný tmel</b> (podľa potreby)	2x <b>HELIOS SPEKTRA PREMIUM</b> (v závislosti od farebného tónu)
<b>Podklad natrený disperznými farbami</b> - viac vrstiev absorpčných, neumývateľných náterov  - hladké, lesklé, umývateľné nátery	čistenie, odstraňovanie uvoľnených častíc, oprava poškodených miest  čistenie, brúsenie	1x <b>HELIOS SPEKTRA akrylová impregnácia</b>	2x <b>HELIOS SPEKTRA vnútorný tmel</b> (podľa potreby)	

## POZNÁMKY A ŠPECIFIKÁ

- Pred použitím farbu dobre premiešať. Čas sušenia sa pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu predĺži.
- Ak sa pri ťahaní hrubými predmetmi na kvalite matných náterov v prípade tmavých odtieňov vyskytnú biele strie, odporúčame použiť ochranu náteru **HELIOS SPEKTRA DOMFLOK lak**.
- Farebné tóny sa môžu líšiť od vybranej vzorky z dôvodu rôznej absorpcie a drsnosti podkladu a rôzneho osvetlenia. Takýto rozdiel v tóne farby nie je dôvodom na reklamáciu. Rozdiel vo farebnom tóne posudzuje výrobca pri dodržaní podmienok použitia.
- Krytie **HELIOS SPEKTRA PREMIUM** v živo červených, žltých, oranžových, bordových a zelených odtieňoch je slabšia, preto nie je dvojitý náter dostačujúci. **V takom prípade odporúčame použitie farby HELIOS SPEKTRA latex mat, kde sú farebné tóny vyrobené taktiež na báze žltej a červenej.**