



## HELIOS SPEKTRA Extra

### OBLAŠŤ POUŽITIA

Na dekoráciu a ochranu vnútorných stenových a stropných povrchov.

Vhodná na všetky druhy minerálnych omietok, vlákno-cementových dosiek, betónu, sadrokartónových dosiek, tapiet zo sklenených vlákien, papierových a reliéfnych tapiet a starých náterov.

### VLASTNOSTI

- výnimočná krycia schopnosť, matný vzhľad
- pekný, hladký farebný film
- odolná na mokrý oter
- široký výber odtieňov - **HGMIX**
- jednoduchá aplikácia
- vysoká paropriepustnosť
- zdraviu a okoliu priaznivá

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	Styrén-akrylátová kopolymérová disperzia, pigment, plnidlá a špeciálne prísady
FAREBNÉ ODTIENE	biela, <b>HGMIX</b>
TÓNOVANIE	pigmentovými pastami, ktoré sú vhodné na farby na vodnej báze, do 3 % a disperznými farbami, ktoré sú vhodné na tónovanie; <b>HGMIX</b>
LESK (EN 13 300)	mat
HUSTOTA	1,45 - 1,50 kg/l
UMÝVATEĽNOSŤ (EN 13 300)	Trieda 4 (čistočne odolná na mokré čistenie)
RIEDENIE	vodou 5 do 10 %
EU VOC kategória a limity	IIA(a), 30g/l (2010); výrobok obsahuje: max. 22 g/l
BALENIE	2 l, 5 l, 10 l, 15 l
POUŽITEĽNOSŤ	Originálne zatvorený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od +5 °C do +35 °C, suchá miestnosť) je použiteľný do dátumu, ktorý je uvedený na obale. <b>NESMIE ZMRZNÚŤ!</b>

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANÁŠANIA	valček, štetec, striekanie
PRACOVNÉ PODMIENKY	Teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne + 5 °C
SUŠENIE (T = +20°C, rel. vlhkosť 65%)	Suchý a vhodný na nanášanie ďalšej vrstvy po 4 - 6 hodinách
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri jednej vrstve postačuje 1 l na 8 - 10 m <sup>2</sup> Praktická spotreba je závislá od absorpcie a drsnosti podkladu.
ČISTENIE NÁRADIA	Ihneď po použití vodou

### PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu odstráňte prach, zle držiace častice a ostatné nečistoty. Odstráňte staré nátery, ktoré sa odlupujú. Väčšie praskliny a poškodené časti podkladu opravte vhodnými materiálmi na minerálnej báze. Nasleduje impregnovanie **HELIOS SPEKTRA akrylovou impregnáciou**. Podklad musí byť pred natieraním suchý a spevnený.

Plesňou a riasami znečistené povrchy stien pred natieraním ošetrte **HELIOS SPEKTRA biocídnym prostriedkom SANITOL**. Keď steny uschnú, pleseň odstráňte mechanicky. Do farby pridajte **HELIOS SPEKTRA ochranu proti plesni**, ktorá dlhšiu dobu zabráňuje rastu mikroorganizmov alebo ako záverečný náter použite **HELIOS SPEKTRA farbu na steny pre kuchyne a kúpeľne**. Škrvny od nikotínu, rozliatej vody, vodou rozpustiteľných tužiek... pretriate **HELIOS SPEKTRA antinikotínovou farbou**, ktorá je súčasne aj finálnym náterom. Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými alebo polo lesklými emailami alebo disperznými farbami očistite a obrúste brúsnym papierom (č. 150).



## NÁTEROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	ZAHLADENIE	FINÁLNY NÁTER
<b>Nový nefarbený podklad</b> - vápeno-cementové omietky - sadrokartónové dosky  - betón a iné neporézne podklady		1x <b>HELIOS SPEKTRA akrylová impregnácia</b>  1x <b>HELIOS SPEKTRA hĺbková impregnácia</b>	2x <b>HELIOS SPEKTRA vnútorný tmel</b> (podľa potreby)	1 - 2x <b>HELIOS SPEKTRA Extra</b>
<b>Podklad natieraný disperznými farbami</b> - viac vrstiev savých, neumývateľných náterov  - hladké, lesklé, umývateľné nátery	Čistenie, odstraňovanie uvoľnených častíc, oprava poškodených miest  čistenie, brúsenie	1x <b>HELIOS SPEKTRA akrylová impregnácia</b>	2x <b>HELIOS SPEKTRA Vnútorný tmel</b> (podľa potreby)	

## POZNÁMKY A ŠPECIFIKÁ

- Pred použitím farbu dobre premiešajte.
- Čas sušenia sa pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu predĺži.
- Ak farbu rozriedite väčším množstvom vody od odporúčaného, krycia schopnosť farebného filmu sa primerane tomu zníži.