

1. Oddiel: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikátor produktu (obchodné meno)

1.1.1 Obchodný názov výrobku

Maston - Spray Seal

1.1.2 Identifikačné číslo

1970121, 1970221, 1970800, 1970805, 1970806

UFI: P2M0-T0QW-M00V-PKN3

1.1.3 Popis výrobku: Farba.

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú.

Doporučené použitia: neuvedené.

Použitia, ktoré sa neodporúčajú: Akékoľvek iné použitie, ktoré sa neuvádza v tomto paragrafe ani v oddiele 7.3

1.3 Údaje o spoločnosti/dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

1.3.1 Distribútor v SR

Dejmark spol. s r.o.

Sídlo

Priekopská 3706/104, 036 08 MARTIN

Telefón/Fax

0434010040 / 0434010050

E mail/web:

www.dejmark.sk

1.3.2 Dodávateľ/výrobca

Maston Oy.

Adresa:

Teollisuustie 10

FI 02880 Veikkola

Fínsko

Telefón/ fax:

+358 20 7188 580/+358 20 7188 599

E mail/web:

maston@maston.fi, www.maston.fi

1.3.3 Zodpovedný za kartu bezpečnostných údajov:

Maston Oy., e-mail: maston@maston.fi, www.maston.fi

1.4 Núdzové telefónne číslo: +421-(0)2-547 741 66 (24 hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách)

Národné toxikologické informačné centrum (NTIC),FNsP, Limbová 5, 833 05 Bratislava 37, email: ntic@ntic.sk

1.4.1 Telefónne číslo pohotovostné

Myrkytystietokeskus (Giftinformationcentralen) PL 340, 00029 HUS FINLAND +358(0)9471977

2. Oddiel: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi:

Klasifikácia podľa (ES) č. 1272/2008: Flam. Aerosol 1, H222, H229; Aquatic Chronic 3, H412; Eye. Irrit.2, H319; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE3, H336.

2.2 Prvky označovania:

Výstražný piktogram (CLP)



Výstražné slovo (CLP)

NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenie (CLP)

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) upravené Nariadením (ES) č. 830/2015)

Maston - Spray Seal

1970121, 1970221, 1970800, 1970805, 1970806

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia (CLP)

• prevencia:

P- vety

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.
P210 Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/ aerosóly.

• odozva:

-

• uchovávanie:

P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C/122°F.

• zneškodňovanie

-

Obsahuje :

Butanón (CAS: 78-93-3); Uhľovodíky, C7, n-alkány, izoalkány, cyklické (CAS: 64742-49-0); Etylacetát (CAS: 141-78-6); Bután-2-ol (CAS: 78-92-2)

Špeciálne prípravky:

-

2.3 Ďalšia nebezpečnosť

Produkt nespĺňa kritériá PBT/vPvB.

3. Oddiel: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

3.1 Látka

Nevzťahuje sa.

3.2. Zmesi

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

CAS / REACH	EINECS	Chemický názov	Koncentrácia	Klasifikácia látky
115-10-6/01-2119472128-37-XXXX Index: 603-019-00-8	204-065-8	dimetyléter ⁽¹⁾	30 - <50 %	Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280
78-93-3/01-2119457290-43-XXXX Index: 606-002-00-3	201-159-0	Butanón ⁽¹⁾	10 - <20 %	Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066
64742-49-0/01-2119475133-43-XXXX Index: 649-328-00-1	265-151-9	ťažký benzín (ropný), ľahká frakcia, hydrogenovaný, < 0,1 % EC 200-753-7 ⁽¹⁾	5 - <10 %	Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225
1330-20-7/01-2119488216-32-XXXX Index: 613-088-00-6	215-535-7	Xylén ⁽¹⁾	5 - <10 %	Acute Tox. 4: H312+H332; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315
64742-49-0/01-2119475515-33-XXXX	927-510-4	Uhľovodíky, C7, n-alkány, izoalkány, cyklické ⁽²⁾	2,5 - <5 %	Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336
141-78-6/01-2119475103-46-XXXX Index: 607-022-00-5	205-500-4	Etyl-acetát ⁽¹⁾	2,5 - <5 %	Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066
78-92-2/01-2119475146-36-XXXX Index: 603-004-01-3	201-158-5	Bután-2-ol ⁽¹⁾	1 - <2,5 %	Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H335; STOT SE 3: H336
-/01-2119473851-33-XXXX	920-750-0	Uhľovodíky, C7-C9, n-alkány, izoalkány, cyklické ⁽²⁾	1 - <2,5 %	Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225;

Dátum vydania:
21.03.2017

Dátum revízie:
09.06.2021

Vydanie č:
2.0

Strana č.: 2
Počet strán: 14



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) upravené Nariadením (ES) č. 830/2015)

Maston - Spray Seal
1970121, 1970221, 1970800, 1970805, 1970806

-/01-2119475514-35-XXXX	921-024-6	Uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, izoalkány, cyklické, <5% n-hexánu ⁽²⁾	1 - <2,5 %	STOT SE 3: H336; EUH066 Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336
78-83-1/01-2119484609-23-XXXX Index: 603-108-00-1	201-148-0	2-metylpropán-1-ol ⁽¹⁾	0,25 - <1 %	Eye Dam. 1: H318; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335; STOT SE 3: H336
108-83-8/01-2119474441-41-XXXX Index: 606-005-00-X	203-620-1	2,6-dimetylheptán-4-ón ⁽¹⁾	0,25 - <1 %	Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H335
64742-95-6/01-2119486773-24-XXXX Index: 649-356-00-4	265-199-0	benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká, aromatická frakcia < 0.1 % EC 200-753-7 ⁽¹⁾	0,05 - <0,1 %	Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336; EUH066

Pozri kapitolu 16. pre význam viet R a H.

⁽¹⁾ Látka uvedená dobrovoľne, ktorá nespĺňa žiadne z kritérií stanovených v nariadení (EÚ) č. 2015/830

⁽²⁾ Látka, ktorá predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie alebo životné prostredie a ktorá spĺňa kritériá stanovené v nariadení (EÚ) č. 2015/830

⁽³⁾ Látka s expozičným limitom Únie v pracovnom prostredí

Neexistujú žiadne dodatočné prísady, ktoré sú podľa aktuálneho vedomia dodávateľa klasifikované a prispievajú ku klasifikácii látky, a teda vyžadujú vykazovanie v tejto časti.

Neexistujú žiadne dodatočné prísady, ktoré sú podľa aktuálneho vedomia dodávateľa a v koncentráciách, sú klasifikované ako nebezpečné pre zdravie alebo životné prostredie, PBT alebo vPvB, alebo by mali priradený expozičný limit a museli by byť zahrnuté v tejto kapitole.

Hygienické limity látok v ovzduší, ak sú dostupné, sú uvedené v oddiele 8.

Prípadné poznámky odkazujú na poznámky prílohy VI 1272/2008 / ES.

3.3 Ďalšie informácie

Nie sú dostupné.

4. Oddiel: OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI

4.1 Všeobecné pokyny

V prípade akýchkoľvek pochybností, alebo keď symptómy pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte KBÚ pre tento výrobok.

4.1.1 Pri nadýchaní

Vyvedte pacienta zo zamoreného prostredia na čerstvý vzduch a nechajte ho odpočívať. Vo vážnych prípadoch, ako je zástava srdca, poskytnite umelé dýchanie (dýchanie z úst do úst, masáž srdca, prívod kyslíka, atď.) a okamžite privolajte lekársku pomoc.

4.1.2 Pri styku s pokožkou:

Odstráňte zasiahnutý odev a obuv, opláchnite zasiahnutú pokožku, v prípade potreby osprchujte studenou vodou a umyte neutrálnym mydlom. Vo vážnom prípade vyhľadajte lekársku pomoc. Ak zmes spôsobí popáleniny alebo omrzliny, neodstraňujte oblečenie, pretože to môže zhoršiť poranenie. V prípade vznikajúcich pľuzgierov na koži sa snažte zabrániť ich prasknutiu, keďže sa tak zvyšuje riziko infekcie.

4.1.3 Pri zasiahnutí očí:

Oči vyplachujte vlažnou vodou minimálne 15 minút. Zabráňte, aby si postihnutý šúchal oči alebo ich zatvoril. Ak postihnutý nosí kontaktné šošovky, vyberte ich, len ak nie sú prilepené k oku, inak môžete spôsobiť ďalšie zranenia. V každom prípade by ste mali čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc spolu s KBÚ tohto výrobku.

4.1.4 Pri požití:

Dátum vydania:
21.03.2017

Dátum revízie:
09.06.2021

Vydanie č.:
2.0

Strana č.: 3
Počet strán: 14



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) upravené Nariadením (ES) č. 830/2015)

Maston - Spray Seal

1970121, 1970221, 1970800, 1970805, 1970806

Nevyvolávajúce vracanie, avšak ak postihnutý začne vracať, držte hlavu vzpriamene, aby sa zabránilo vdýchnutiu zvratkov. Nechajte postihnutého odpočívať. Vypláchnite ústa a hrdlo, keďže pravdepodobne tieto miesta boli postihnuté pri požití. Vyhľadajte lekársku pomoc!

4.2 **Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené:**

Akútne a oneskorené účinky sú uvedené v odsekoch 2 a 11.

4.3 **Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania:**

Postupujte podľa príznakov. Po požití alebo vdýchnutí veľkého množstva okamžite kontaktujte lekára špecialistu.

5. Oddiel: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

5.1 **Hasiace prostriedky**

5.1.1 **Vhodné hasiace prostriedky:**

Používajte viacúčelový práškový hasiaci prístroj (ABC prášok), poprípade penový hasiaci prístroj alebo oxid uhličitý (CO₂).

5.1.2 **Nevhodné hasiace prostriedky**

Priamy prudký prúd vody. Voda.

5.2 **Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zmesi**

V ohni alebo pri zahrievaní sa zvyšuje tlak a nádoba môže explodovať. Pri horení sa môžu vytvárať jedovaté plyny/výpary. Vystavenie sa produktom rozkladu môže spôsobiť zdravotné riziko. Odporúča sa použiť vhodný dýchací prístroj (na ochranu dýchacích ciest).

5.3 **Pokyny pre hasičov**

Špeciálne ochranné opatrenia pre hasičov: Pokiaľ došlo k požiaru, okamžite izolujte priestor evakuáciou všetkých osôb z blízkosti nehody. V závislosti od veľkosti požiaru môže byť nutné použiť ochranný odev a dýchacie prístroje so stlačeným vzduchom. Musí byť dostupný minimálny počet núdzového vybavenia a príslušenstva (požiarna deka, prenosná lekárnička prvej pomoci ...). Nádoby vystavené ohňu chladte vodou. Nedovoľte aby tekutý alebo iný odpad, ktorý vznikol pri horení prenikol do kanalizácie alebo vodných tokov.

Zvláštne ochranné prostriedky pre hasičov: Môže byť potrebný vhodný izolačný dýchací prístroj a nepriepustný protichemický odev - možný únik toxických, dráždivých a horľavých rozkladných produktov. Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky musí zodpovedať zákonu č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom a zákonu č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

6. Oddiel: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ

6.1 **Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy**

Izolujte praskliny, ak toto nebude predstavovať ďalšiu hrozbu pre osoby vykonávajúce túto činnosť. Evakuujte osoby z postihnutej oblasti a vyveďte nechránené osoby. Vzhľadom na možné vystavenie uniknutému výrobku je nutné použiť prostriedky osobnej ochrany (pozrite bod 8). Predovšetkým zabráňte tvorbe horľavých zmesí výparov a vzduchu, a to buď vetraním alebo aplikáciou inertných činiteľov. Odstráňte všetky zdroje požiaru. Minimalizujte vznik elektrostatického náboja prepojením všetkých vodivých povrchov, na ktorých sa môže tvoriť statická elektrina a zároveň uzemnite toto prepojenie.

6.2 **Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie.**

V žiadnom prípade nevypúšťajte výrobok do vodného prostredia. Absorbované látky dostatočne uzatvorte v hermetických nádobách. V prípade, že je pôsobeniu vystavená všeobecná verejnosť alebo životné prostredie, okamžite o tom upovedomte príslušné orgány.

6.3 **Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie**

Unikajúci produkt odsajte s nehorľavým savým materiálom, napríklad piesok, zemina, vermikulit, kremelina a iné a umiestnite ho do odpadovej nádoby na likvidáciu podľa miestnych predpisov. Neabsorbujte do pilín alebo iného horľavého absorpčného materiálu. Na čistenie používajte prednostne vodu alebo čistiace prostriedky. Vyhnite sa použitiu rozpúšťadiel.

6.4 **Odkaz na iné oddiely**

Pozri kapitolu 1 pre informáciu u núdzových kontaktoch.

Pozri kapitolu 13 pre ďalšie informácie pre nakladanie s odpadom.

7. Oddiel: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE**7.1 Bezpečnostné opatrenie na bezpečné zaobchádzanie**

Konajte v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti prevencie pracovných rizík. Obal uchovávajte hermeticky uzavretý. Kontrolujte škvrny a zvyšky výrobku, bezpečne ich likvidujte (bod 6). Zabráňte úniku výrobku z nádoby. Na pracovisku, kde sa narába s nebezpečnými výrobkami, udržiavajte poriadok. Zabráňte vyparovaniu výrobkov, ktoré obsahujú horľavé látky, pretože sa môžu tvoriť horľavé zmesi výparov a vzduchu v blízkosti zdrojov zapálenia. Kontrolujte zdroje zapálenia (mobilné telefóny, iskry, ...) a manipulujte s výrobkom pri nízkych rýchlostiach, aby sa zabránilo vzniku elektrostatických nábojov. Pozrite bod 10 o podmienkach a materiáloch, ktorým je potrebné vyhnúť sa. Pri manipulácii s výrobkom nejedzte a nepite, ruky si umyte vhodnými čistiacimi prostriedkami. Odporúča sa mať k dispozícii v blízkosti absorpčný materiál (pozrite bod 6.3).

7.2 Podmienky pre bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility.

Skladujte v originálnych obaloch chránených pred priamym slnečným žiarením v suchých, chladných a dobre vetraných priestoroch, oddelene od nekompatibilných materiálov (viď kapitola 10) a potravín a nápojov. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Kontajnery, ktoré boli otvorené, treba starostlivo uzavrieť a ponechať vo zvislej polohe, aby sa zabránilo úniku. Odporúčaná skladovacia teplota je +5°C až +50°C po dobu max. 60 mesiacov. Chráňte pred mrazom. Skladujte v súlade s miestnymi predpismi.

7.3 Špecifické konečné použitie (ia)

Mimo už uvedených údajov nie je potrebné nijaké špeciálne odporúčanie na použitie tohoto výrobku.

8. Oddiel: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA**8.1 Kontrolné parametre****8.1.1 Limitné hodnoty expozície na pracovisku.**

Najvyššie prípustné expozičné limity podľa Nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení Nariadenia Vlády SR č. 33/2018 Z.z., NV SR č. 300/2007 a NVSR č.471/2011 (NPEL):

Chemický názov	CAS	NPEL priemerný	NPEL krátkodobý
2-metylpropán-1-ol	78-83-1	100 ppm/ 310 mg·m ⁻³	- ppm/ - mg·m ⁻³
dimetyléter	115-10-6	1000 ppm/ 1920 mg·m ⁻³	- ppm / - mg·m ⁻³
Xylén (K)	1330-20-7	50 ppm/ 221 mg·m ⁻³	100 ppm/ 442 mg·m ⁻³
Butanón	78-93-3	200 ppm/ 600 mg·m ⁻³	300 ppm/ 900 mg·m ⁻³
Bután-2-ol	78-92-2	100 ppm/ 310 mg·m ⁻³	- ppm/ - mg·m ⁻³
Etyl-acetát	141-78-6	200 ppm/ 734 mg·m ⁻³	400 ppm/ 1468 mg·m ⁻³

Kategória I znamená, že NPEL nesmie byť vo všeobecnosti prekročený, ojedinele môže byť prekročený 2-krát pri niektorých chemických faktoroch.

K - znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovať kožou.

Niektoré faktory, ktoré ľahko prenikajú kožou, môžu spôsobovať až smrteľné otravy, často bez varovných príznakov (napr. Anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a pod.). U látok s významným prienikom cez kožu, či už v podobe kvapalín alebo pár, je obzvlášť dôležité zabrániť kožnému kontaktu.

Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (NPHV) podľa Smernice Komisie 2000/39/ES, 2006/25/ES a 2009/1961/EU

Chemický názov	CAS	NPHV
-	-	-

BIOLOGICKÉ MEDZNÉ HODNOTY

Chemický názov	Výsledky	Vyšetrovaný materiál
-	-	-

8.2 Kontroly expozície

Zabezpečiť v zmysle NV SR č. 355/2006 Z.z. v znení NV SR č. 300/2007 Z.z. a NV SR č. 471/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov.

8.2.1 Vhodné technické zabezpečenie

Ako preventívne opatrenie odporúčame používať prostriedky osobnej ochrany s označením ""CE"" podľa





Smernice 89/686/EC. Ďalšie informácie o prostriedkoch osobnej ochrany (skladovanie, používanie, čistenie, údržba, typ ochrany, ...) nájdete v informačnom letáku, ktorý poskytuje výrobca. Pre ďalšie informácie pozrite bod 7.1. Údaje obsiahnuté v tomto odseku sa vzťahujú na čistý výrobok. Všetky informácie obsiahnuté v tejto KBÚ potrebujú bližšiu špecifikáciu ohľadom prevencie pracovných rizík vzhľadom na to, že nie je známe, či spoločnosť má k dispozícii dodatočné merania.

8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia , ako napr. osobné ochranné pracovné prostriedky.

Ochrana dýchacích ciest:

Symbol	PPE	Označenie	Normy CEN	Poznámky
 Povinná ochrana dýchacích ciest	Maska s automatickou filtráciou plynov, výparov a častíc		EN 149:2001+A1:2009 EN 405:2002+A1:2010	Nahradte, ak si všimnete zvyšovanie ťažkostí pri dýchaní a/alebo zistíte zápach alebo chuť kontaminantov.

Ochrana rúk:

Symbol	PPE	Označenie	Normy CEN	Poznámky
 Povinná ochrana rúk	Ochranné rukavice proti menším rizikám (Materiál: Viton®, Penetračný čas: > 480 min, Hrúbka: 0,13 mm)			V prípade akéhokoľvek náznaku poškodenia vymeniť rukavice. V obdobiach dlhodobého vystavenia sa výrobku sa odborným/priemyselným užívateľom odporúča používať rukavice CE III podľa Európskych Noriem EN 420:2004+A1:2010 a EN ISO 374-1:2016+A1:2018.
 Povinná ochrana rúk	Ochranné rukavice proti menším rizikám (Materiál: Nitril, Penetračný čas: > 480 min)			V prípade akéhokoľvek náznaku poškodenia vymeniť rukavice. V obdobiach dlhodobého vystavenia sa výrobku sa odborným/priemyselným užívateľom odporúča používať rukavice CE III podľa Európskych Noriem EN 420:2004+A1:2010 a EN ISO 374-1:2016+A1:2018.

Nakoľko je výrobok zmesou rôznych materiálov, odolnosť materiálu rukavíc sa nedá predpovedať s absolútnou istotou a preto musia byť pred jeho použitím skontrolované.

Ochrana očí/tváre:

Symbol	PPE	Označenie	Normy CEN	Poznámky
 Povinná ochrana tváre	Panoramatické ochranné okuliare a/alebo výstupky		EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Čistite každý deň a pravidelne dezinfikujte v súlade s pokynmi výrobcu. Odporúča sa používať v prípade nebezpečenstva vystreknutia.

Ochrana kože:





Symbol	PPE	Označenie	Normy CEN	Poznámky
--------	-----	-----------	-----------	----------

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV



(podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) upravené Nariadením (ES) č. 830/2015)

Maston - Spray Seal

1970121, 1970221, 1970800, 1970805, 1970806

 Povinná ochrana tela	Ochranný odev antistatický a vodeodolný	 CAT III	EN 1149-1:2006 EN 1149-2:1997 EN 1149-3:2004 EN 168:2002 EN ISO 14116:2015 EN 1149-5:2018	Ochrana len proti ohňu.
 Povinná ochrana nôh	Bezpečnostná obuv s antistatickými vlastnosťami, odolná voči teplu.	 CAT III	EN ISO 13287:2013 EN ISO 20345:2011	Vymeňte topánky, ak si všimnete náznak poškodenia.

Dodatočné núdzové opatrenia:

Núdzové opatrenie	Normy	Núdzové opatrenie	Normy
 Sprcha v prípade pohotovosti	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Čistenie očí	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Kontrola ohrozenia životného prostredia:

Podľa legislatívy týkajúcej sa ochrany životného prostredia sa odporúča, aby sa zabránilo úniku výrobku a odhodeniu jeho obalu do životného prostredia. Pre ďalšie informácie pozrite bod 7.1.

9. Oddiel: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach.

Vzhľad:	aerosól
Farba:	neurčené
Zápach:	neurčené
Hodnota pH:	nerelevantné
Teplota topenia/tuhnutia:	informácia nie je k dispozícii.
Počiatková teplota varu a destilačný rozsah:	-25 - 168 °C (Propellant).
Teplota horenia:	-41 °C (Propellant)
Rýchlosť odparovania (BuAc=1):	informácia nie je k dispozícii.
Horľavosť (tuhá látka/plyn):	informácia nie je k dispozícii.
Horná hranica zápalnosti/výbušnosti:	12% obj.
Dolná hranica zápalnosti/výbušnosti:	0,8% obj.
Tlak pár:	pri 20 °C - pri 50 °C <300000 Pa (300 kPa)
Hustota pár:	informácia nie je k dispozícii.
Relatívna hustota pri 20 °C:	0,806 g/cm ³
Rozpustnosť vo vode:	informácia nie je k dispozícii.



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) upravené Nariadením (ES) č. 830/2015)

Maston - Spray Seal

1970121, 1970221, 1970800, 1970805, 1970806

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda:	informácia nie je k dispozícii.
Teplota samovznietenia:	240°C (Propellant)
Teplota rozkladu:	informácia nie je k dispozícii.
Viskozita:	informácia nie je k dispozícii.
Oxidačné vlastnosti:	informácia nie je k dispozícii.
VOC výrobku (Nariadenie 2004/42/EC):	informácia nie je k dispozícii.

9.2 Ďalšie informácie

Prchavé organické látky:

Podľa Zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší tento výrobok má nasledovné vlastnosti:

V.O.C. (Dodávka):	74,19 % Hmotnosti
Koncentrácia V.O.C. pri 20 °C:	598 kg/m ³ (598 g/l)
Priemerné množstvo uhlíka:	6,1
Priemerná molekulárna hmotnosť:	92,44 g/mol

10. Oddiel: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Neočakávajú sa nebezpečné reakcie, ak sa budú dodržiavať technické pokyny pre skladovanie chemických výrobkov. Pozri oddiel 7.

10.2 Chemická stabilita

Chemicky stabilné pri dodržaní podmienok pre skladovanie, narábanie a používanie.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Za normálnych podmienok skladovania a používania nedochádza k nebezpečným reakciám. Pozri časť 10.5

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť.

Možno použiť pre manipuláciu a skladovanie pri izbovej teplote: Pri ohreve dochádza k riziku vznietenia. Obmedzte priamy vplyv slnečného žiarenia.

10.5 Nekompatibilní materiály

Uchovávajú sa oddelene od nasledujúcich materiálov, aby sa zabránilo silnej exotermickej reakcii: oxidačné činidlá, silné kyseliny, silné zásady. Obmedzte priamy vplyv horľavého materiálu. Vyhybajte sa alkalickým látkam.

10.6 Nebezpečné rozkladné produkty:

Za normálnych podmienok skladovania a používania nevznikajú žiadne nebezpečné produkty rozkladu. Pri vystavení vysokým teplotám môžu vzniknúť nebezpečné produkty rozkladu, ako sú oxid uhoľnatý a uhličitý, dym, oxidy dusíka, atď.

11. Oddiel: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch.

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o teste na samotnom výrobku.

Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný v súlade s nariadením (ES) 1272/2008 v znení neskorších predpisov.

Obsahuje glykoly. Výpary môžu mať nepriaznivé účinky na zdravie a preto sa neodporúča ich dlhodobu vdychovať.

V prípade, že sa zamestnanci vystavia opakovaným, predĺženým alebo koncentrovaným hraničným hodnotám, môže byť ohrozené ich zdravie v závislosti od spôsobu vystavenia sa:

Prehltnutie:

Akútna toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené, avšak obsahuje látky klasifikované ako nebezpečné pri požití. Pre viac informácií pozrite bod 3.

Poleptanie/dráždivosť: Požitie veľkej dávky môže spôsobiť podráždenie hrdla, bolesti brucha, nevoľnosť a vracanie.

Inhalácia:

Akútna toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené, avšak obsahuje látky

Dátum vydania:
21.03.2017

Dátum revízie:
09.06.2021

Vydanie č.:
2.0

Strana č.: 8
Počet strán: 14

klasifikované ako nebezpečné pri inhalácii. Pre viac informácií pozrite bod 3.

Poleptanie/dráždivosť: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené, avšak obsahuje látky klasifikované ako nebezpečné pri inhalácii. Pre viac informácií pozrite bod 3.

Kontakt s pokožkou a s očami:

Kontakt s pokožkou: Spôsobuje zapálenie pokožky.

Kontakt s očami: Pri kontakte spôsobuje poškodenie očí.

11.1.1 Akútna toxicita

Názov produktu/ prímеси	Výsledok	Druh	Dávka	Expozícia

Nie je klasifikovaný.

11.2 Dráždivosť/Poleptanie

Názov produktu/ prímеси	Výsledok	Druh	Skóre	Expozícia	Pozorovanie
-	-	-	-	-	-

Nie je klasifikovaný.

11.3 Senzibilizácia

Respiračná: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené, pretože nebola preukázaná prítomnosť látok klasifikovaných ako nebezpečné, spôsobujúce precitlivenosť. Pre viac informácií pozrite bod 3.

Kožná: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené, neobsahuje látky klasifikované ako nebezpečné s týmto účinkom. Pre viac informácií pozrite bod 3.

11.4 Mutagenita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené, neobsahuje látky klasifikované ako nebezpečné s týmto účinkom. Pre viac informácií pozrite bod 3.

11.5 Karcinogenita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené, pretože nebola preukázaná prítomnosť látok klasifikovaných ako nebezpečné s opísanými účinkami. Pre viac informácií pozrite bod 3.

11.6 Reprodukčná toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené, neobsahuje látky klasifikované ako nebezpečné s týmto účinkom. Pre viac informácií pozrite bod 3.

11.7 Teratogenita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené, neobsahuje látky klasifikované ako nebezpečné s týmto účinkom. Pre viac informácií pozrite bod 3.

11.8 Toxicita pre špecifický cieľový orgán (krátkodobá expozícia)

Vystavenie vysokým koncentráciám môže spôsobiť zlyhanie centrálného nervového systému, čo má za následok bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, vracanie, zmätenosť, vo vážnom prípade stratu koncentrácie.

11.9 Toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia)

Špecifická toxicita v určitých orgánoch (STOT)-opakované vystavenie: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené, neobsahuje látky klasifikované ako nebezpečné s týmto účinkom. Pre viac informácií pozrite bod 3.

Pokožka: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené, neobsahuje látky klasifikované ako nebezpečné s týmto účinkom. Pre viac informácií pozrite bod 3.

11.10 Iné vplyvy:

IARC: Benzínové rozpúšťadlá (ropné), ľahké, aromatické, <0,1% ES 200-753-7 (3). Ťažký benzín (ropný), hydrogenovaný, ľahký, < 0,1% EC 200-753-7 (3); Xylén (3); Uhľovodíky, C9, arómaty (3); Uhľovodíky, C7, n-alkány, izoalkány, cyklické (3)

12. Oddiel: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Ekologické skúšky neboli vykonané na tomto výrobku. Nesmie sa dostať do kanalizácie alebo do vodných tokov. Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie v súlade s nariadením (ES) 1272/2008.

12.1 Toxicita

Názov produktu/ prímеси	Výsledok	Druh	Dávka	Expozícia
dimetyléter	LD50 orálne	-	>2000 mg/kg	-
	LD50 dermálne	-	>2000 mg/kg	-
	LC50 inhalácia	Potkan	308,5 mg/l	4 hod.
ťažký benzín (ropný), ľahká frakcia, hydrogenovaný, < 0,1 %	LD50 orálne	Potkan	5100 mg/kg	-
	LD50 dermálne	Králik	3160 mg/kg	-

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) upravené Nariadením (ES) č. 830/2015)

Maston - Spray Seal

1970121, 1970221, 1970800, 1970805, 1970806

EC 200-753-7	LC50 inhalácia	Potkan	12 mg/l	4 hod.
Xylén	LD50 orálne	Potkan	2100 mg/kg	-
	LD50 dermálne	Potkan	1100 mg/kg	-
	LC50 inhalácia	-	11 mg/l	4 hod. (ATEi)
Butanón	LD50 orálne	Potkan	4000 mg/kg	-
	LD50 dermálne	Králik	6400 mg/kg	-
	LC50 inhalácia	Potkan	23,5 mg/l	4 hod.
Bután-2-ol	LD50 orálne	-	>2000 mg/kg	-
	LD50 dermálne	-	>2000 mg/kg	-
	LC50 inhalácia	-	>20 mg/l	4 hod.
Etyl-acetát	LD50 orálne	Potkan	4100 mg/kg	-
	LD50 dermálne	Králik	20000 mg/kg	-
	LC50 inhalácia	-	>20 mg/l	4 hod.
Uhľovodíky, C7-C9, n-alkány, izoalkány, cyklické	LD50 orálne	-	>2000 mg/kg	-
	LD50 dermálne	-	>2000 mg/kg	-
	LC50 inhalácia	-	>20 mg/l	4 hod.
Uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, izoalkány, cyklické, <5% n-hexánu	LD50 orálne	Potkan	5840 mg/kg	-
	LD50 dermálne	Potkan	2920 mg/kg	-
	LC50 inhalácia	-	>20 mg/l	4 hod.
Uhľovodíky, C7, n-alkány, izoalkány, cyklické	LD50 orálne	-	>2000 mg/kg	-
	LD50 dermálne	-	>2000 mg/kg	-
	LC50 inhalácia	-	>20 mg/l	4 hod.
2-metylpropán-1-ol	LD50 orálne	Potkan	3350 mg/kg	-
	LD50 dermálne	Králik	2460 mg/kg	-
	LC50 inhalácia	Potkan	24,6 mg/l	4 hod.
2,6-dimetylheptán-4-ón	LD50 orálne	-	>2000 mg/kg	-
	LD50 dermálne	-	>2000 mg/kg	-
	LC50 inhalácia	-	>20 mg/l	-
benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká, aromatická frakcia < 0.1 % EC 200-753-7	LD50 orálne	Potkan	2100 mg/kg	-
	LD50 dermálne	Králik	2000 mg/kg	-
	LC50 inhalácia	-	>20 mg/l	-

Názov produktu/ prímеси	Výsledok	Druh	Expozícia
Butanón	LC50 3220 mg/l	Ryba - Pimephales promelas	96 h.
	EC50 5091 mg/l	Kôrovec - Daphnia magna	48 h.
	EC50 4300 mg/l	Riasa - Scenedesmus quadricauda	168 h.
ťažký benzín (ropný), ľahká frakcia, hydrogenovaný, < 0,1 % EC 200-753-7	EC50 4,3 mg/l	Kôrovec - Crangon crangon	96 h.
Uhľovodíky, C7, n-alkány, izoalkány, cyklické	LC50 >0,1 - 1 mg/l	Ryba	96 h.
	EC50 >0,1 - 1 mg/l	Kôrovec	48 h.
	EC50 >0,1 - 1 mg/l	Riasa	72 h.
Etyl-acetát	LC50 230 mg/l	Ryba - Pimephales promelas	96 h.
	EC50 717 mg/l	Kôrovec - Daphnia magna	48 h.
	EC50 3300 mg/l	Riasa - Scenedesmus subspicatus	48 h.
Bután-2-ol	LC50 3670 mg/l	Ryba - Pimephales promelas	96 h.
	EC50 3750 mg/l	Kôrovec - Daphnia magna	24 h.
	EC50 95 mg/l	Riasa - Scenedesmus quadricauda	168 h.
Uhľovodíky, C7-C9, n-alkány, izoalkány, cyklické	LC50 >0,1 - 10 mg/l	Ryba	96 h.
	EC50 >0,1 - 10 mg/l	Kôrovec	48 h.
	EC50 >0,1 - 10 mg/l	Riasa	72 h.
Uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, izoalkány, cyklické, <5% n-hexánu	LC50 5,1 mg/l	Ryba - Oncorhynchus mykiss	96 h.
2-metylpropán-1-ol	LC50 2030 mg/l	Ryba - Carassius auratus	96 h.
	EC50 1439 mg/l	Kôrovec - Daphnia magna	48 h.
	EC50 1250 mg/l	Riasa - Scenedesmus subspicatus	48 h.
2,6-dimetylheptán-4-ón	LC50 140 mg/l	Ryba - Oncorhynchus mykiss	96 h.
	EC50 250 mg/l	Kôrovec - Daphnia magna	48 h.
	EC50 100 mg/l	Riasa - Selenastrum capricornutum	96 h.
benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká, aromatická frakcia < 0.1 % EC 200-753-7	LC50 >0,1 - 10 mg/l	Ryba	96 h.
	EC50 >0,1 - 10 mg/l	Kôrovec	48 h.
	EC50 >0,1 - 10 mg/l	Riasa	72 h.

12.2 Perzistencia a rozložiteľnosť

Názov produktu / prímеси	Test	Výsledok	Dávka	Očkovacia látka
Butanón	-	89% - 20 dní	-	BOD5 2,03 O ₂ /g COD 2,31 O ₂ /g BOD5/COD 0,88

Dátum vydania:
21.03.2017

Dátum revízie:
09.06.2021

Vydanie č:
2.0

Strana č.: 10
Počet strán: 14

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) upravené Nariadením (ES) č. 830/2015)

Maston - Spray Seal

1970121, 1970221, 1970800, 1970805, 1970806

Xylén	-	88 % - 28 dní	-	-
Uhlíkovodíky, C7, n-alkány, izoalkány, cyklické	-	95 % - 14 dní	-	-
Etyl-acetát	-	83 % - 14 dní	100 mg/l	BOD5 1,36 O ₂ /g COD 1,69 O ₂ /g BOD5/COD 0,8
Bután-2-ol	-	73,5 % - 14 dní	100 mg/l	BOD5 0 O ₂ /g COD 0 O ₂ /g BOD5/COD 0,75
Uhlíkovodíky, C7-C9, n-alkány, izoalkány, cyklické	-	98 % - 28 dní	-	-
Uhlíkovodíky, C6-C7, n-alkány, izoalkány, cyklické, <5% n-hexánu	-	98 % - 28 dní	-	-
2-metylpropán-1-ol	-	90% - 14 dní	100 mg/l	BOD5 0,4 O ₂ /g COD 2,41 O ₂ /g BOD5/COD 0,17
2,6-dimetylheptán-4-ón	-	88% - 20 dní	-	-
benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká, aromatická frakcia < 0.1 % EC 200-753-7	-	-	-	BOD5 0,19 O ₂ /g COD 0,44 O ₂ /g BOD5/COD 0,43

12.2.1 Biologický rozklad

Nie sú známe závažné negatívne účinky.

12.3 Bioakumulačný potenciál

Názov produktu / prímiesí	LogP _{ow}	Biokoncentračný faktor [BCF]	Potenciál
Butanón	0,29	3	Nízky
ľahký benzín (ropný), ľahká frakcia hydrogenovaná, < 0,1 % EC 200-753-7	3,7	380	Vysoký
Xylén	2,77	9	Nízky
Etyl-acetát	0,73	30	Stredný
Bután-2-ol	0,61	3	Nízky
2-metylpropán-1-ol	0,76	3	Nízky
2,6-dimetylheptán-4-ón	2,56	7	Nízky
benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká, aromatická frakcia < 0.1 % EC 200-753-7	4	-	-

12.4 Mobilita v pôde Pôda/voda rozdeľovací koeficient (K_{oc})

Názov produktu / prímiesí	Absorpcie/desorpcie		Prchavosť	
	K _{oc} Záver Povrchové napätie	Nerelevantné Nerelevantné 1,136E-2 N/m (25 °C)	Henry Suché pôdy Vlhké pôdy	Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
dimetyléter				
Butanón	K _{oc} Záver Povrchové napätie	30 Veľmi vysoká 2,396E-2 N/m (25 °C)	Henry Suché pôdy Vlhké pôdy	Nerelevantné 5,77 Pa·m ³ /mol Áno Áno
Xylén	K _{oc} Záver Povrchové napätie	202 Stredná Nerelevantné	Henry Suché pôdy Vlhké pôdy	524,86 Pa·m ³ /mol Áno Áno
Etyl-acetát	K _{oc} Záver Povrchové napätie	59 Veľmi vysoká 2,324E-2 N/m (25 °C)	Henry Suché pôdy Vlhké pôdy	13,58 Pa·m ³ /mol Áno Áno
Bután-2-ol	K _{oc} Záver Povrchové napätie	Nerelevantné Nerelevantné 2,433E-2 N/m (25 °C)	Henry Suché pôdy Vlhké pôdy	Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
2-metylpropán-1-ol	K _{oc} Záver Povrchové napätie	Nerelevantné Nerelevantné 2,378E-2 N/m (25 °C)	Henry Suché pôdy Vlhké pôdy	Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
2,6-dimetylheptán-4-ón	K _{oc} Záver Povrchové napätie	Nerelevantné Nerelevantné 2,28E-2 N/m (25 °C)	Henry Suché pôdy Vlhké pôdy	Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Dátum vydania:
21.03.2017

Dátum revízie:
09.06.2021

Vydanie č:
2.0

Strana č.: 11
Počet strán: 14



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) upravené Nariadením (ES) č. 830/2015)

Maston - Spray Seal

1970121, 1970221, 1970800, 1970805, 1970806

Neočakáva sa že produkt a jeho zlúčeniny budú zaradené v PBT a vPvB.

12.6 Ďalšie nepriaznivé účinky

Pre daný produkt nie sú dostupné žiadne údaje z ekotoxikologických testov. Výrobok by sa nemal vylievať do výleviek, kanálov alebo vodných zdrojov.

13. Oddiel: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

13.1 Spôsob nakladania s odpadmi:

Zvyšky produktu nevylievať do kanalizácie alebo do vodných tokov, ale manipulujeme s nimi v súlade s miestnymi predpismi. HP14 Ekotoxický, HP3 Horľavý, HP4 Dráždivý – spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka. Zvyšky produktu odovzdať firme majúcej oprávnenie pre nakladanie s príslušným druhom odpadu.

EWC kód odpadu: 16 05 04 (plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky) nebezpečný odpad.

Opad z obalov:

Prázdne obaly je potrebné recyklovať alebo likvidovať v súlade s miestnymi predpismi zaradené ako nebezpečný odpad.

EWC kód pre odpad z obalu:

15 01 10 - (obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami) nebezpečný odpad.

14. Oddiel: INFORMÁCIE O DOPRAVE

	Cestná preprava ADR/ Železničná preprava RID	Námorná preprava IMDG	Letecká preprava ICAO/IATA
14.1 Číslo UN	1950	1950	1950
14.2 Správne expedičné označenie UN	Aerosóly, horľavé	Aerosóly, horľavé	Aerosóly, horľavé
14.3 Trieda nebezpečnosti pre dopravu	2	2	2
14.4 Obalová skupina	-	-	-
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie	Nie	Nie	Nie
Doplnkové informácie	<u>Špeciálne nariadenia:</u> 190, 327, 344, 625 <u>Kód tunela:</u> D <u>Fyzikálno/chemické vlastnosti:</u> pozri oddiel 9 <u>LM:</u> 1 l	<u>Špeciálne nariadenia:</u> 63, 190, 277, 327, 344, 959 <u>Kódy EmS:</u> F-D, S-U <u>Fyzikálno chemické vlastnosti:</u> pozri oddiel 9 <u>LM:</u> 1 L	<u>Fyzikálno chemické vlastnosti:</u> pozri oddiel 9

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:

Doprava po areáli užívateľa: vždy prepravujte v uzatvorených nádobách, ktoré sú postavené a zabezpečené. Zaisťte, aby osoby prevážajúce materiál vedeli čo robiť v prípade nehody alebo úniku materiálu.

14.7 Hromadná preprava podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

Neprepravuje sa.

15. Oddiel: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

15.1 Bezpečnosť, zdravie a životné prostredie / špecifické právne predpisy týkajúce sa látky alebo zmesi Právne predpisy:

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45 / ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenie Komisie (ES) č. 1488/94, smernica Rady 76/769 / EHS a smerníc Komisie 91/155 / EHS, 93/67 / EHS, 93/105 / ES a 2000/21 / ES s následnými opravami a úpravami.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1272/2008 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 16. decembra 2008

Dátum vydania:
21.03.2017

Dátum revízie:
09.06.2021

Vydanie č:
2.0

Strana č.: 12
Počet strán: 14



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) upravené Nariadením (ES) č. 830/2015)

Maston - Spray Seal

1970121, 1970221, 1970800, 1970805, 1970806

o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene a zrušení smerníc 67/548 / EHS a 1999/45 / ES a o zmene nariadenia (ES) č. 1907/2006

Nariadenie Komisie (ES) č. 790/2009 z 10. augusta 2009, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie (ES) Európskeho parlamentu č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie (OJ L 235, 5.9.2009).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 286/2011 z 10. marca 2011, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie (Úr. Vest. L 83/1, 30.03.2011).

Smernica Komisie 2000/39 / ES z 8. júna 2000 ustanovujúca prvý zoznam limitných hodnôt vystavenia pri práci na implementáciu smernice Rady 98/24 / ES o bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci.

Smernica Komisie 2006/15 / ES zo 7. februára 2006 o zavedení druhého zoznamu limitných hodnôt vystavenia pri práci na implementáciu smernice Rady 98/24 / ES a zmene smerníc 91/322 / EHS a 2000/39 / ES.

Smernica Komisie 2009/161 / EÚ z 17. decembra 2009, ktorou sa ustanovuje tretí zoznam limitných hodnôt vystavenia pri práci na implementáciu smernice Rady 98/24 / ES a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2000/39 / ES.

Seveso III:

Sekcia	Opis	požiadaviek nižšej úrovne	požiadaviek vyššej úrovne
P3a	HORLAVÉ AEROSÓLY	150	500

Nariadenie VOC: tento produkt je v rozsahu pôsobnosti smernice 2004/42/CE

15.2 Správa o chemickej bezpečnosti

Nebolo vykonané.

16. Oddiel: INÉ INFORMÁCIE

Revidované kapitoly

(číslo vydania je dvojčíslie "xy": x- predstavuje závažnú zmenu, y- predstavuje malú zmenu revízie (2.0 revízia) = 2., 3., 15., 16. - klasifikácia v zmysle CLP, Nariadenia ES č. 1272/2008, Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (Nariadenie (ES) č. 918/2016, Nariadenie (ES) č. 830/2015).

Pokyny pre školenie pracovníkov

pred prvou manipuláciou, skladovaním alebo používaním tejto zmesi musia byť pracovníci vyškolení z tejto KBÚ.

Legenda k skratkám

NPEL	Najvyšší prístupný expozičný limit
NPHV	Najvyššia prípustná hodnota vystavenia
PBT	Látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické
vPvB	Látky veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne
Flam. Liquid 2	Horľavá kvapalina, kategória 2
Acute Tox.4	Akútna toxicita, kategória 4
Eye Dam. 1	Vážne poškodenie očí/ podráždenie očí, kategória 1
Eye Irrit.2	Dráždivosť pre oči, kategória 2
Skin Irrit. 2	Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 2
STOT SE 3	Toxicita pre cieľový orgán po jednorázovej expozícii, kategória 3
Flam. Liquid	Horľavá kvapalina
Acute Tox.	Akútna toxicita
Skin Irrit.,	Žieravosť/dráždivosť pre kožu
Skin Corr.	Žieravosť/dráždivosť pre kožu
Eye Dam.	Vážne poškodenie, podráždenie očí
Aquatic Acute	Akútna nebezpečnosť pre vodné prostredie
Aquatic Chronic	Dlhodobá nebezpečnosť pre vodné prostredie
STOT SE	Toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorázovej expozícii
STOT RE	Toxicita pre špecifický cieľový orgán po opakovanej expozícii
Resp. Sens.	Respiračná senzibilizácia
Skin resp	Kožná senzibilizácia

Dátum vydania:
21.03.2017

Dátum revízie:
09.06.2021

Vydanie č:
2.0

Strana č.: 13
Počet strán: 14



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) upravené Nariadením (ES) č. 830/2015)

Maston - Spray Seal

1970121, 1970221, 1970800, 1970805, 1970806

Asp. Tox.	Aspiračná toxicita
MUTA	Mutagenita
Repr.	Reprodukčná toxicita
Carc.	Karcinogenita
Ozone	Nebezpečnosť pre ozónovú vrstvu
Ox. Sol.	Oxidujúca tuhá látka
Ox.liq.	Oxidujúca kvapalina

Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov:

Pri vypracovaní tejto KBÚ bola použitá Karta bezpečnostných údajov Maston Oy, vo verzii zo dňa 10.03.2020

Táto Karta bezpečnostných údajov bola pripravená v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením CLP 1272/2008/ES upravená podľa Nariadenia (ES) č. 830/2015 a 918/2016.

Informácie obsiahnuté v tejto Karte bezpečnostných údajov sú založené na informáciách, poznatkoch, ktoré sú v súčasnej dobe dostupné v predpisoch EÚ a právnych predpisoch SR.

Informácie obsiahnuté v tomto liste sú založené na našich poznatkoch k dátumu poslednej verzie. Používatelia musia overiť vhodnosť a úplnosť poskytovaných informácií podľa jednotlivých špecifikácií použitia výrobku. Tento dokument nesmie byť považovaný za záruku na akúkoľvek špecifikáciu vlastností výrobku. Použitie tohto výrobku nepodlieha našej priamej kontrole; preto musia užívatelia, na vlastnú zodpovednosť, v súlade s platnými zákonmi a predpismi zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia. Výrobca je oslobodený od zodpovednosti prameniace z nesprávneho použitia.

Dátum vydania:
21.03.2017

Dátum revízie:
09.06.2021

Vydanie č:
2.0

Strana č.: 14
Počet strán: 14