

Dátum vydania: 16.05.2019

Strana 1 z 9

Dátum revízie: 25.04.2022

Názov produktu:

OSMO 5910 NÁBYTKOVÝ VOSK

1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikácia látky alebo prípravku: OSMO NÁBYTKOVÝ VOSK

5910 Nábytkový vosk

1.2. Použitie látky alebo prípravku: Náterový prostriedok, farba.

1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Výrobca: OSMO Holz und Color GmbH & CO. KG
Miesto podnikania alebo sídlo: Affhüppen Esch 12, D – 48231 Warendorf, Nemecko
Telefón: +49(0)2581/922-200
Fax: +49(0)2581/922-200
E-mail: info@osmo.de

Dovozca/Distribútor: RENOJAVA, s.r.o.

Miesto podnikania alebo sídlo: Bulharská 26, 080 01 Prešov, SR
Telefón: 051 77 22 509; mobil: 0905 651 297
E-mail: kbu@renojava.sk

1.4. Núdzový telefón +421 2 5477 4166 (nepretržitá služba)

Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava

2. Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č.1272/2008

Flam. Liq. 3 H226 Horľavá kvapalina a pary.

Najzavážanejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky

Veľmi horľavá kvapalina a pary.

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie

Nie sú známe.

2.2. Prvky označovania

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č.1272/2008

Výstražné piktogramy



GHS05

Výstražné slovo: VAROVANIE.

Výstražné upozornenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary.

Bezpečnostné pokyny:

P210 Uchovávať mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčiť.

P271 Používať iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280 Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare.

P303+P361+P353 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite CO₂, hasiaci prášok alebo rozstrek vodou.

P403+P235 Uchovávať na dobre vetranom mieste. Uchovávať v chlade.

P501 Zneškodniť obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Karta bezpečnostných údajov
podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 830/2015

Dátum vydania: 16.05.2019

Strana 2 z 9

Dátum revízie: 25.04.2022

Názov produktu:

OSMO 5910 NÁBYTKOVÝ VOSK

Ďalšie údaje:

Produkt pri kontakte s vodou uvoľňuje metanol. Metanol je klasifikovaný pre fyzikálne a zdravotné riziká. Metanol (CAS # 67-56-1): Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Rýchlosť reakcie a teda aj jej relevantnosť Rizikový potenciál produktu silne závisí od konkrétnych podmienok.

Musia sa dodržiavať obvyklé predpisy pre zaobchádzanie s chemikáliami. Pri brúsení je potrebné používať ochranné masky proti prachu.

2.3. Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB:

PBT: neaplikuje sa.

vPvB: neaplikuje sa.

3. Zloženie/ informácie o zložkách

Komponent	CAS	EC	Klasifikácia	Koncentrácia
[2-(metoxymetyl)etoxy] propanol Registr.č.: 01-2119450011-60	34590-94-8	252-104-2	látka, pre ktorú sú stanovené expozície limity Spoločenstva pre pracovné prostredie	10 – 25 %
Alifatické uhľovodíky, C10-C13 Regist.č.: 01-2119457273-39	64742-48-9	918-481-9	Aspir.Tox.1 H304	2,5 – 10 %
N-[3-[dimetoxy(metyl)silyl] propyl]etyléndiamín	3069-29-2	221-336-6	Acute Tox. 4, H302	2,5 – 10 %

4. Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné upozornenia

Okamžite odstráňte časti odevu znečistené produktom.

Postihnutého premiestnite na čerstvý vzduch.

Pri inhalácii:

Dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch, prípadne kyslíkový prístroj, teplo. Pri dlhšie trvajúcich problémoch konzultujte s lekárom. Pri bezvedomí uložiť do stabilizovanej polohy.

Pri kontakte s pokožkou:

Odstrániť kontaminovaný odev a obuv. Umyť s mydlom a veľkým množstvom tečúcej pitnej vody. Pokiaľ sa objavia známky podráždenia, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí očí:

Ihneď vypláchnite tečúcou pitnou vodou ak je to možné, vyberte kontaktné šošovky a pokračujte vo vypláchnutí pod dobu 10 min. V prípade podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití:

Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Ďalšie informácie nie sú k dispozícii.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Ďalšie informácie nie sú k dispozícii.

5. Protipožiarne opatrenia

Dátum vydania: 16.05.2019

Strana 3 z 9

Dátum revízie: 25.04.2022

Názov produktu:

OSMO 5910 NÁBYTKOVÝ VOSK

5.1. Hasiace prostriedky

Oxid uhličitý, prášok, vodná hmla, hasiaci prášok. Väčší oheň zdolať rozostrekom vodných lúčov alebo penou odolnou voči alkoholu.

Nevhodná hasiaca látka- silný prúd vody

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Pri zahriatí alebo pri požiari sa môžu vytvárať toxické splodiny.

5.3. Rady pre požiarnikov

V prípade potreby používajte ochranné dýchacie prístroje.

Ďalšie údaje: Uzavreté balenia, ktoré sa nachádzali v blízkosti ohňa je potrebné schladiť.

Zabráňte úniku hasiacej vody alebo prípravku do kanalizácie alebo vodných tokov. Zbytky po požiari a kontaminovanú hasiacu vodu je nutne zlikvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi.

6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy

Chrániť pred zdrojmi zapálenia. Zabezpečiť dostatočné vetranie.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Pri vniknutí do kanalizácie alebo do vodného toku informovať príslušné úrady.

Nenechať vniknúť do kanalizácie/povrchových/pozemných vôd.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Teplá voda a čistiace prostriedky.

Použiť vhodné sorbenty (piesok, štrk, sorbenty kyselín, univerzálne sorbenty).

6.4. Odkaz na iné oddiely

Informácie o bezpečnom zaobchádzaní sú uvedené v bode 7.

Informácie o osobnej ochrane sú uvedené v bode 8.

Informácie o odstraňovaní sú uvedené v bode 13.

7. Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Manipulácia

Obal uchovávať uzatvorený. Používať len v dobre vetraných priestoroch.

Chráňte pred teplom a slnečnými lúčmi. Zabráňte tvorbe aerosólov.

Nepribližujte sa so zápalnými zdrojmi. Nefajčite.

Zaistite proti elektrostatickým výbojom.

7.2. Pokyny pre bezpečné skladovanie

Skladujte na suchom mieste. Uchovávať vždy v pôvodnom obale.

Požiadavky na kompatibilitu pri skladovaní:

Neskladujte spoločne s alkáliami (lúhmi).

Neskladujte spoločne s oxidačnými činidlami a kyselinami.

Ďalšie požiadavky na skladovacie priestory a nádoby:

Nádobu uchovávať nepriepustne uzatvorenú. Skladujte v dobre uzatvorených nádobách v chlade a suchu.

Skladovacia trieda: 3.

7.3. Špecifické konečné použitie

Ďalšie relevantné informácie nie sú k dispozícii.

Dátum vydania: 16.05.2019

Strana 4 z 9

Dátum revízie: 25.04.2022

Názov produktu:

OSMO 5910 NÁBYTKOVÝ VOSK

8. Kontroly expozície/ osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Expozičné limity: výrobok obsahuje látku, pre ktorú je stanovený nasledujúci prípustný expozičný limit (PEL) a najvyššia prípustná koncentrácia (NPK-P) chemické látky v pracovnom ovzduší.

Chemická látka	Expozičné limity
34590-94-8 [2-(metoxymetyl)etoxy] propanol	NPK (CZ) Krátkodobá hodnota 550 mg/m ³ AGW (DE) Dlhodobá hodnota 270 mg/m ³ AGW (DE) Dlhodobá hodnota 310 mg/m ³ , 50 ppm
64742-48-9 Alifatické uhľovodíky, C10-C13	MAM (DE) Dlhodobá hodnota: 3000 mg/m ³ , 50 ppm

8.2. Kontroly expozície

Počas práce nejest', nepiť, nefajčiť. Vo vreckách neuchovávajú žiadne handry nasiaknuté produktom.

Ochrana dýchacích ciest

Pri dobrom vetraní priestoru, nie je potrebná. Ochrana dýchacieho aparátu je potrebná len pri tvorbe aerosólov alebo hmly. Používajte vhodné čističky vzduchu alebo respirátory. Maliarska polomaska s kruhovým závitom podľa EN 148-1 (skrutkový filter) a kombinovaný filter A1-P2 podľa DIN EN 14387.

Ochrana rúk

Aby sa zabránilo problémom s pokožkou, je nutné nosenie rukavíc obmedziť na minimum. Materiál rukavíc musí byť nepriepustný, odolný voči produktu/látke/zmesi. Výber materiálu rukavíc spravte podľa času prieniku, permeability a degradácie.

Materiál rukavíc: správny výber rukavíc nezávisí len od materiálu, ale taktiež na ďalších kritériách, ktoré sa líšia podľa výrobcu. Pretože je výrobok zmes látok, nedá sa materiál rukavíc vopred vypočítať a je nutné spraviť skúšku.

Doporučená hrúbka materiálu: $\geq 0,4\text{mm}$. Vhodný materiál pri trvalom kontakte do 15 minút - nitrilkaučuk. Pre zmes musí byť doba prieniku rukavíc materiálom rukavíc min. 480 min.

Ochrana zraku

Nebezpečenstvo postriekania. Pri plnení odporúčame okuliare s bočnými krytmi (rámové okuliare) (EN 166).

Ochrana kože

Ochranné pracovné oblečenie.

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo	kvapalina
Farba	svetlobiela
Zápach	skoro bez zápachu
pH	neudané
Teplota varu	neudaná
Teplota topenia/tuhnutia	nie je určená
Bod vzplanutia	23 – 60 °C (DIN EN ISO 2719)

Karta bezpečnostných údajov
podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 830/2015

Dátum vydania: 16.05.2019

Strana 5 z 9

Dátum revízie: 25.04.2022

Názov produktu:

OSMO 5910 NÁBYTKOVÝ VOSK

Zápalná teplota	> 200 °C
Teplota samozápalnosti	nie je samozápalný
Dolný limit výbušnosti	nie je určený
Horný limit výbušnosti	nie je určený
Tlak pár	0,4 hPa
Hustota pri 20°C	1,0 – 1,1 g/cm ³ (DIN 51757)
Rozpustnosť vo vode	nie je miešateľný alebo veľmi málo miešateľný
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda	nie je určený
Viskozita kinematická	20 – 23 s (DIN ISO 2431/4mm)
Viskozita dynamická	nie je určená
Výbušné vlastnosti	produktu nehrozí nebezpečenstvo explózie
Oxidačné vlastnosti	neudané
VOC Kat. A/e 400 g/l	< 400 g/l

9.2. Iné informácie : nie sú k dispozícii.

10. Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita: pri kontakte s vodou: tvorba metanolu.

10.2. Chemická stabilita: pri doporučenom spôsobe použitia a skladovania nedochádza k rozkladu.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií: reakcie s kyselinami a silnými oxidantmi.

10.4. Podmienky, ktorým je nutné sa vyhnúť: uchovávať mimo dosahu zdrojov zapálenia. Nefajčiť. Chrániť pred vlhkosťou a vodou.

10.5. Nezlučiteľné materiály: podľa 10.3.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: žiadne nebezpečné produkty rozkladu pri vhodnej manipulácii a rozklade. Po zahriatí alebo v prípade požiaru sa môžu vytvárať jedovaté plyny.

11. Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

Akútna toxicita : na základe dostupných informácií nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.

Názov	Akútna toxicita LD50 orálne	Dermálna toxicita LD50	Inhalačná toxicita LC50/4 hod.
34590-94-8 [2-(metoxymetyl)etoxy] propanol	> 5000 mg/kg potkan	> 2000 mg/kg potkan	1,667 mg/l potkan 72 hod. 0,76 mg/l Senastrum capricornutum
64742-48-9 Alifatické uhľovodíky C10-C13	> 5000 mg/kg potkan	> 5000 mg/kg potkan	21 mg/l potkan
3069-29-2 N-[3-[dimetoxy(metyl)silyl] propyl]etyléndiamín	2000 mg/kg	15.520 mg/kg králik	

Primárne dráždivé účinky:

Na pokožku: Na základe dostupných informácií nie sú splnené kritéria klasifikácie.

Poleptanie kože/podráždenie kože: Na základe dostupných informácií nie sú splnené kritéria klasifikácie.

Dátum vydania: 16.05.2019

Strana 6 z 9

Dátum revízie: 25.04.2022

Názov produktu:

OSMO 5910 NÁBYTKOVÝ VOSK

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Na základe dostupných informácií nie sú splnené kritéria klasifikácie.

Respiračná alebo kožná senzibilizácia: Na základe dostupných informácií nie sú splnené kritéria klasifikácie.

Mutagenita zárodočných buniek: Na základe dostupných informácií nie sú splnené kritéria klasifikácie.

Karcinogenita: Na základe dostupných informácií nie sú splnené kritéria klasifikácie.

Reprodukčná toxicita: Na základe dostupných informácií nie sú splnené kritéria klasifikácie.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia: Na základe dostupných informácií nie sú splnené kritéria klasifikácie.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia: Na základe dostupných informácií nie sú splnené kritéria klasifikácie.

Aspiračná nebezpečnosť: Na základe dostupných informácií nie sú splnené kritéria klasifikácie.

12. Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Toxicita pre vodné prostredie:

34590-94-8 [2-(metoxymetyl)etoxy] propanol

EC50 / 48h (staticky) 1.919 mg/l (daphnia)

EC50/ 72h 5,3 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

LC50 / 96h 10,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

64742-48-9 Alifatické uhľovodíky, C10-C13

EC50 / 48h > 1000 mg/l (daphnia)

EC50/ 72h > 1000 mg/l (riasy)

LC50 / 96h > 1000 mg/l (ryby)

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Údaje nie sú uvedené.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Údaje nie sú k dispozícii.

12.4. Mobilita v pôde

Trieda ohrozenia vody 1 (samozaradenie)- slabé ohrozenie vody. Nesmie vniknúť do spodnej vody, povodia alebo do kanalizácie.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Údaje nie sú uvedené.

12.6. Iné nepriaznivé účinky

Údaje nie sú k dispozícii.

13. Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Zneškodňovanie produktu

08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.

Zneškodňovanie obalu

15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo obaly týmito látkami znečistené.

Právne predpisy o odpadoch

Odstráňte podľa príslušných predpisov.

Odporúčaný čistiaci prostriedok

Voda, prípadne s prísadami čistiacich prostriedkov.

Dátum vydania: 16.05.2019

Strana 7 z 9

Dátum revízie: 25.04.2022

Názov produktu:

OSMO 5910 NÁBYTKOVÝ VOSK

14. Informácie o doprave

Je nutné vypracovať pokyny pre prípad nehody a poskytnúť ich dopravcovi.

Pozemná doprava ADR/RID/GGVSE, **Námorná doprava** (IMDG), **Letecká doprava** ICAO/ IATA-DGR

14.1. Číslo OSN

ADR, IMDG, IATA: UN 1263

14.2. Správne expedičné označenie OSN

ADR: 1263 FARBA

IMDG, IATA: PAINT

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

ADR

Trieda: 3 (F1) Horľavé kvapaliny

Označenie: 3

IMDG, IATA:

Trieda: 3, Horľavé kvapaliny

Označenie: 3

14.4. Obalová skupina

ADR, IMDG, IATA: III

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

ADR, IMDG, IATA: nedá sa použiť

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Varovanie: Horľavá kvapalina

Kemlerove číslo: 30

EMS-skupina: F-E, S-E

Kategória uskladenia: A

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARP OL 73/78 a Kódexu

IBC: nedá sa použiť.

Obmedzené množstvo: 5 L

Vyňaté množstvo: Kód : E1

Najvyššie čisté množstvo na vnútorný obal : 30 ml

Najvyššie čisté množstvo na vonkajší obal: 1000 ml

UN "Model Regulation": UN 1263, FARBA, 3, III

15. Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady č. 1907/2006.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Zákon NR SR č. 67/2010 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch. Výnos MH SR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z.z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh.

Nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády SR č. 471/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred

rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov. Vyhláška MŽP SR č. 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch. Nariadenie komisie (EÚ) č. 286/2011, ktorým sa na účely technického a vedeckého pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES o zmene a doplnení smerníc Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES, 20002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôbiť ich nariadeniu (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy. Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Nedošlo k žiadnemu posúdeniu chemickej bezpečnosti prípravku.

16. Iné informácie

16.1. Zoznam relevantných výstražných upozornení:

H302 Škodlivý po požití.

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

16.2. Legenda ku skratkám:

ADR: Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí

DNEL: Derived No Effect Level - Hodnota expozície, pod ktorou sa neobjavia neakceptovateľné účinky na pracovníkov a všeobecne populáciu (vrátane konzumentov)

IATA: Medzinárodný predpis o vzdušnej preprave nebezpečných vecí

IMDG: Medzinárodný predpis o námornej preprave nebezpečného tovaru

LD50: Stredná smrteľná (letálna) dávka - Dávka látky, ktorá je smrteľná pre 50% testovaných organizmov

MŽP SR: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

NPTEL: Najvyššie prípustný expozičný limit

OSN: Organizácia spojených národov

PBT: Perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky

PNEC: Predicted No Effect Concentration (Predpokladaná koncentrácia bez účinku)

vPvB: Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky

Úplný text klasifikácie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008:

Flam. Liq. 3: Horľavá kvapalina – Kategória 3

Acute Tox. 4: Akútna toxicita – Kategória 4

Asp. Tox. 1: Nebezpečnosť pri vdýchnutí – Kategória 1

16.3. Zdroje údajov, metóda klasifikácie:

Karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná na základe podkladov poskytnutých dodávateľom. Karta bezpečnostných údajov bola vyhotovená podľa nariadenia komisie (EÚ) č.2015/830, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č.1907/2006 v znení platných predpisov (Nariadenie komisie (EÚ) č.2015/830). Klasifikácia chemickej zmesi bola vykonaná výrobcom v súlade s kritériami uvedenými v Nariadení (ES) č.1272/2008 v platnom znení.

Aspiračná nebezpečnosť: kalkulačná metóda.

Dátum vydania: 16.05.2019

Strana 9 z 9

Dátum revízie: 25.04.2022

Názov produktu:

OSMO 5910 NÁBYTKOVÝ VOSK

16.4. Školenie zamestnancov:

Zamestnávateľ na území Slovenskej republiky je povinný umožniť zamestnancom a zástupcom zamestnancov prístup k informáciám o látkach, látkach v zmesiach alebo látkach vo výrobkoch, ktoré zamestnanci používajú alebo ktorých účinkom sú počas svojej práce exponovaní.

16.5. Ďalšie informácie:

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov vychádzajú zo súčasných znalostí legislatívy EÚ a legislatívy SR. Predstavujú odporúčania z hľadiska zdravotného a bezpečnostného odporúčenia týkajúceho sa otázok životného prostredia, ktoré sú nutné pre bezpečné použitie, ale nemôžu byť považované za záruku úžitkových vlastností alebo vhodností pre konkrétne použitie. Je vždy povinnosťou užívateľa/zamestnávateľa zaistiť aby práca bola prevádzaná v súlade s platnými právnymi predpismi. Bez vopred písomne daných inštrukcií nesmie byť prípravok použitý na iné účely ako je uvedené v bode 1.

Odberateľ našich výrobkov je zodpovedný za dodržiavanie existujúcich zákonov a nariadení.

RENOJAVA