

LAGUNA FLOKUL ULTRA

Vločkovanie



Laguna flokul ultra sa používa na odstránenie zákalu vody vyvločkovaním nečistôt. Zvyšuje účinnosť pieskového filtra a umožňuje odstránenie najmenších častíc z vody. Použitím tohto prípravku sa voda stáva priehľadnou a iskrivo čistou. Je potrebné ju použiť v prípade, ak je voda v bazéne zakalená aj pri správnych hodnotách pH a obsahu aktívneho chlóru.

Návod na použitie: Pred použitím prípravku upravte hodnotu pH vody na cca 6,8 prípravkom Laguna pH plus / Laguna pH mínus. Potrebnú dávku prípravku rozmiešajte v 10 litroch vody v umelohmotnej nádobe, zapnite filtračné zariadenie a pomaly vlejte do zberača (skimmeru) alebo rovnomerne rozlejte po hladine. Filtráciu nechajte zapnutú niekoľko hodín, aby došlo k dokonalému rozmiešaniu prípravku vo vode a potom nechajte odstáť (pri vypnutom filtračnom zariadení) cca 10 hodín. Po tejto dobe je možné prípadné vyzrážané nečistoty usadené na dne bazéna odsať ponorným vysávačom. Prípravok Laguna flokul ultra použite min. 48 hodín po pridaní prípravkov Laguna Ca alebo Laguna ALG, aby nedošlo k vzájomnému ovplyvneniu (zníženiu) účinnosti týchto prípravkov.

Dávkovanie: 3 - 6 ml prípravku na 1 m³ (1000 litrov) vody.

Skladovanie: v pôvodných dokonale uzatvorených obaloch pri normálnej teplote.

Záručná doba: 18 mesiacov odo dňa výroby (viď číslo šarže) pri dodržaní skladovacích podmienok.

Upozornenie: Nemiešajte s inými chemikáliami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

R-vety: Dráždi oči a pokožku.

S-vety, prvá pomoc: Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Zabráňte styku s pokožkou a očami. Pri zasiahnutí pokožky dôkladne umyť vodou. Pri požití vypláchnuť ústa vodou, vypiť asi 0,5 litra vody, nevyvolávať zvracanie. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Likvidácia: Prázdny obal a obal so zvyškami prípravku odovzdajte na mieste určenom obcou na likvidáciu nebezpečných odpadov. Iba dokonale vypláchnutý obal je možné odovzdať na recykláciu.

Dátum revízie: 12.11.2013