



Jeger Industrial je hotová dekoratívna stierka vytvárajúca na dekorovanom povrchu efektnú, jemne metalizujúcu vrstvu.

Zvládneš to sám!
Dokonce za 1 deň

Sú to iba 2 kroky

Potrebuje len 2 náradia:



1 Naneste Jeger Color Paint



Na čistú, suchú stenu zbavenú prachu a mastnoty naneste dve vrstvy **Jeger Color Paint** s vhodne zvoleným odtieňom (v súlade s návodom uvedeným na obale) a nechajte vyschnúť po dobu približne 2 hod.

2 Naneste Jeger Industrial



Jeger Industrial dôkladne premiešajte. Neriedte vodou. Nemiešajte s inými produktmi. Benátskym hladidlom naneste tenkú vrstvu produktu. Efekt nanášajte malými fragmentmi v rôznych smeroch. Po približne 1-2 min povrch jemne vyhladte hladidlom. Aby ste dosiahli väčšiu hladkosť, hladidlo jemne navlhčite vodou. Druhú vrstvu nanášajte najskôr po 2 hodinách. Nanášajte pri teplote od +8°C do +25°C a relatívnej vlhkosti max. 82%, zabráňte prievanu. Po skončení maľovania umyte náradie teplou vodou.

Nezabudnite: V prípade používania viacerých balení z rôznych výrobných šarží ich pred nanášaním premiešajte vo väčšej nádobe, aby ste zabránili rozdielu v odtieňoch farby. Pred zhotovením celku skontrolujte očakávaný efekt na malej ploche. Produkt určený do interiérov.

Prehľad odtieňov farieb Jeger Color Paint

Iryd	+	P0001	Calcyt	+	P0538	Brass	+	P0181	Platinum	+	P0525	Chrom	+	P0532
Rod	+	P0001	Pallad	+	P0001	Quartz	+	P0538	Calcium	+	P0538	Bazalt	+	P0513

☎ 0907 686 823

Radi odpovieme
na všetky otázky
(Po-Pia 8⁰⁰-18⁰⁰)

±7 Výdatnosť
z balenia 1 l
m²

Závisí od štruktúry a nasiakavosti podkladu,
hrúbky a počtu vrstiev, metódy
nanášania a skúsenosti zhotoviteľa



5 190216 616323 14

jeger.com