



Jeger Stiuk to efekt dekokracyjny o charakterystycznym, eleganckim połysku. Dzięki niej ściany zyskują efekt polerowanego marmuru, dodając wnętrzą luksusowego charakteru.

Zrobisz to sam!
w 1 dzień

To tylko 2 kroki

tylko 2 narzędzia:



1 Rozprowadź wałkiem Primer Stiuk



Na czystą, suchą, odpyloną i odtłuszczoną ścianę nałóż wałkiem **Jeger Primer Stiuk** (zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu) i pozostaw do wyschnięcia na około 2h. Pod jasne kolory zalecamy nałożyć dwie warstwy podkładu.

2 Nałóż pacą Jeger Stiuk i wypoleruj powierzchnię



Jeger Stiuk dokładnie wymieszaj. Nie rozcieńczaj wodą. Nie mieszaj z innymi produktami. Nałóż równomiernie cienką warstwę używając pacy weneckiej. Efekt nakładaj małymi fragmentami, rozprowadzając go we wszystkie strony, nieregularnie. Pozostaw do wyschnięcia na 2h. Przed aplikacją drugiej warstwy zagładź delikatnie powierzchnię pacą dociskając do powierzchni ściany. Drugą warstwę nakładaj małymi fragmentami rozprowadzając produkt we wszystkie strony. Gdy materiał zacznie podsychać zacznij nabłyszczanie dociskając pacę i polerując we wszystkie strony. Nakładaj w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%, unikaj przeciągów. Po zakończeniu prac narzędzia umyj ciepłą wodą.

Porada: Dla uzyskania mocno wypolerowanego efektu. Po ok 2 godz. od aplikacji drugiej warstwy Stiuka całą powierzchnię wypoleruj mechanicznie futrem polerskim. W celu poprawienia głębi koloru i uzyskania wysokiego połysku zastosuj Jeger Wosk dekoracyjny do efektu Stiuk i jeszcze raz wypoleruj.

Pamiętaj: W przypadku konieczności użycia więcej niż jednego opakowania produktu, przed nakładaniem wymieszaj zawartość wszystkich opakowań razem. W ten sposób uzyskasz jednolity odcień. Przed wykonaniem całości sprawdź efekt na niewielkiej powierzchni. Produkt przeznaczony jest do wnętrza.

Film instruktażowy:



Potrzebujesz wykonawcy?
wykonaj.pl

Darmowa porada Kolor Konsultanta?
jeger.pl/kolor-konsultant

±12 wydajność z opakowania (2 L)
m²

Zależna od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

Produkt polski



887 71 71 04

Producent: GLOBAL POINT sp. z o.o. sp.k. adres: ul. Rozwoju 3, 55-040 Biskupice Podgórne, e-mail: jeger@jeger.pl, tel. +48 887 71 71 04 (pn-pt 8⁰⁰-18⁰⁰)

jeger.pl