



COLOR Company s.r.o.
Štúrova 1504, (areál ZVS)
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika
www.colorcompany.sk

Dátum vydania: 2.10.2019

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Adhézny mostík

I. Technické požiadavky

Adhézny mostík je bezrozpušťačový špeciálny náter určený na zvýšenie príľnavosti pre nenasiakavé a málo nasiakavé stavebné materiály ako sú keramická dlažba, prírodný kameň, terazzo, umakart, OSB dosky a pod. v interiéri a exteriéri. Vďaka obsahu kremičitého piesku a špeciálnych disperzií vytvára hrubý drsný povrch s vysokou príľnavosťou k podkladu. Vytvára vrstvu s vysokou príľnavosťou pre následné lepenie dlažieb a obkladov.

Návod na použitie: Podklad musí byť súdržný, čistý, suchý a nové omietky musia byť vyzreté. Nenanášať na zamrznutý podklad a pri teplote pod +5°C. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť! Nežiaduce postriekanie ihneď umyť vodou. Adhézny mostík sa aplikuje v jednej vrstve. Orientačná spotreba je cca 200g na 1m² podľa savosti podkladu. Adhézny mostík sa aplikuje štetcom alebo valčekom.

Pred aplikáciou dôkladne premiešajte! Neriedi sa! Výrobok je určený na priame použitie! Pre dodržanie rovnomernej konzistencie je nutné Adhézny mostík počas aplikácie premiešavať. Doba schnutia je min. 6 hodín pri teplote +20°C a rel. vlhkosti 65%. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť môžu predĺžiť dobu zasychania.

II. Fyzikálne a chemické vlastnosti

Vzhľad: pastovitá hmota
Hustota: cca 1,3 g cm⁻³
pH: 6,5 – 7,5
Obsah neprechavých látok: min. 3,5% obj.

III. Balenie a skladovanie

Plastové obaly: 1 kg, 3 kg, 5 kg. Skladovateľnosť 36 mesiacov v pôvodných neporušených obaloch na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.



IČO: 36 307 262
DIČ DPH: SK2020115020
Číslo účtu: 845 37 293/7500
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293
SWIFT: CEKOSKBX
Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.