

<b>Typ výrobku</b>	BRAVO MAGNETIC je vysoko kvalitná farba s magnetickými vlastnosťami. Umožňuje pripnutie magnetov na stenové a drevené povrchy.
<b>Popis</b>	Vyrába sa v čiernom odtieni
<b>Riedenie</b>	Neriedi sa.
<b>Vzhľad</b>	Hladký, matný
<b>Obsah pevných látok</b>	70 – 75% (HRN EN ISO 3251:2008, Ø75mm, 105°C, 1h)
<b>Spotreba</b>	500ml na 2m <sup>2</sup> , v 3 vrstvách, v závislosti od drsnosti podkladu
<b>Hustota</b>	1,8 – 2,2 kg/L ( HRN EN ISO 2811-1:2016 )
<b>Obsah VOC</b>	VOC kategória a limitné hodnoty: A (a), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max. 30g / L
<b>Použitie</b>	Odporúča sa impregnovanie povrchu jednou vrstvou základu GRUNDMIX alebo impregnáciou SIMPRA. Na suchý, čistý a pevný povrch sa nanáša valčekom v troch vrstvách. Zvýšením počtu vrstiev sa zvyšujú aj magnetické účinky. Ďalšia vrstva sa aplikuje po zaschnutí predchádzajúcej. Na drevené povrchy je potrebné aplikovať ako základ Aqualux základnú farbu na drevo. Neodporúčame aplikáciu pri teplotách pod +5°C. Ako vrchnú vrstvu odporúčame aplikáciu Bravo Kreativ tabuľovej farby alebo Vinyl strong vysoko umývateľnej farby. Pri prerušení alebo po skončení práce je potrebné obal uzatvoriť a náradie umyť vodou.
<b>Skladovanie</b>	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
<b>Doba použitia</b>	Min. 1,5 roka od dátumu výroby
<b>Interval medzi nátermi</b>	4 – 6 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%)
<b>Poznámka</b>	Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

