



AC317

BARVA NA BRZDOVÉ TŘMENY

(BRAKE CALIPER)

řady EUROSPRAY

Barevné odstíny: V odstínech dle platné ceníkové nabídky.

Použití: EUROSPRAY BARVA NA BRZDOVÉ TŘMENY je lesklá akrylátová (rozpuštědlová) vysoce kvalitní barva, určena na povrchovou úpravu brzdových třmenů automobilů, především v kombinaci se sportovními disky. BARVA NA BRZDOVÉ TŘMENY má dobrou přilnavost a kryvost, dobře odolává povětrnostním vlivům a především vysokým teplotám. Barva uzávěru imituje barvu obsahu.

Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivem, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Příprava podkladu: Nadzvedněte auto dle instrukcí výrobce a sejměte kolo. Pro přípravu podkladu použijte kvalitní čisticí prostředky, odstraňte všechny nečistoty, vosk, mastnotu. Pro čištění a zvláště odmaštění je určen ČISTIČ BRZD řady EUROSPRAY. Povrch musí být čistý a suchý.

Důležité: zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástřiku, především kotouč a obložení brzdy.

Návod k použití: Před prací obsah dózy silně protřepejte alespoň po dobu 1 minuty od chvíle, kdy uslyšíte zvuk mísících kuliček uvnitř obalu a krátce prostříkněte. Práci se sprejem si nejdříve vyzkoušejte. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Optimální teplota podkladu a okolí je 10-25 °C. Doporučujeme stříkat ze vzdálenosti 25-30 cm od povrchu v několika tenkých vrstvách rovnoměrným křížovým nástřikem. Mezi jednotlivými nástřiky nechte proschnout alespoň 5 minut. Nenanášejte nadměrné množství, které by mohlo způsobit stékání nebo rozbíhání vrstvy. Barva je zavadlá po 10 minutách, suchá na dotyk po 50 minutách. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříkněte zbytek hmoty z ventilku. Pokud se ventil během aplikace ucpe, odstraňte trysku a vyčistěte jej. K čištění nepoužívejte špendlík, ani jiné ostré předměty.

Teoretická vydatnost: cca 2 m² v jedné vrstvě u 400 ml dózy

Balení: Dle aktuální nabídky, 400 ml.

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**

Extremně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 03 Staré Město, tel: 572 527 111, info : 800 145 555, www.colorlak.cz

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 9/2015

