

## LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

### PINTY PLUS Lepidlo dočasné

#### 1. Popis:

dočasné rozpúšťadlové lepidlo v spreji. Je určené pre profesionálne použitie a dekoratívne práce. Umožňuje dočasne uchytiť ľahké materiály (papier, kartón, servítky...) na podklad, od ktorého môžu byť niekoľko krát odlepené a opätovne prilepené.

#### 2. Vlastnosti:

bezfarebné rozpúšťadlové lepidlo v spreji

#### 3. Odporúčané použitie:

Vhodná pre univerzálne použitie na akýkoľvek typ materiálu: papier, kartón, koža, plasty, tkaniny, plst', laminát, korok, koberce, kovové listy, peny a pod.

#### 4. Vyhotovenie:

Balenie: 520 cm<sup>3</sup>/400 ml

#### 5. Technická charakteristika:

Hnacia látka	DME
Hustota	0,74 ± 0,01 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita	100-300 ± sek. (Brookfields LTV, Sp.2) / 20°C
Obsah sušiny hmotnostne v %	29,5 ± 5 % (teoretická hodnota)
Vzhľad	tekutina
Zápach	charakteristický po rozpúšťadlách
Teplota pre aplikáciu	od 10 do 35 °C
Odolnosť farby voči teplu	Odporúčaná až do 90 °C
Horľavosť	Extrémne horľavá
Tlak:	4 bary pri 20 °C 7-8 barov pri 50 °C
Životnosť produktu	> 3 roky

#### 6. Pokyny:

Poriadne traste plechovkou 2 minúty po tom, ako budete počuť štrkanie guľôčok a striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm v tenkých vrstvách. Lepené plochy musia byť čisté. Za normálnych podmienok je lepidlo suché v priebehu 1-5 min. Po tomto čase môžete plochy spojiť. Čas závisí od okolitých podmienok a lepeného materiálu. Na konci aplikácie preklopte plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn.

#### 7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



Polígono Industrial Empalme  
C/ Empalme, 27  
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72  
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)  
novasol@novasolspray.com