

FINAL

Antigraffiti náter

Typ výrobku	FINAL antigraffiti náter na báze prírodného vosku pre ochranu fasádnych povrchov pred znečistením spôsobeným farbami v spreji a pod.
Vzhľad	Transparentný, polomat
Riedenie	Neriedi sa
Spotreba	0,1 – 0,25 kg/m ² , v závislosti od povrchu
Výdatnosť	5-10 m ² / kg, v závislosti od povrchu a spôsobu aplikácie
Schnutie	2-3 hod.
Hustota	0,97 kg/L (HRN EN ISO 2811-1:2016)
Použitie	Všetky druhy pórovitých materiálov (betón, tehla, omietka, kameň)
Spôsob aplikácie	Valček, striekanie alebo štetec v jednej vrstve, v závislosti od podkladu, bez predchádzajúceho riedenia. Povrchy znečistené graffiti očistiť horúcou vodou za pomoci vysoko-tlakového zariadenia. Po odstránení graffiti povrch opäť ochrániť Final antigraffiti náterom. po použití umyť náradie vodou.
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: A(i), 140 g / l (2010) Výrobok obsahuje max: 10 g / l
Skladovanie	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C.
Doba použitia	Min. 1 rok od dátumu výroby
Poznámka	Final antigraffiti náter nie je horľavý. NESMIE ZAMRZNÚŤ!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

