

# Sanatop PREVENT Fix

## Penetračný náter s ochranou proti rastu rias, plesní a machov



### Použitie:

Transparentný hĺbkový penetračný náter s preventívnou ochranou proti rastu rias, plesní, machov, lišajníkov a baktérií. Koncentrovaný prípravok je určený pre použitie v exteriéri na steny, omietky, betón, strechy a pod. Možno ho použiť aj samostatne ako bezfarebný finálny náter s dlhodobou ochrannou ošetrovaných stavebných materiálov. Vďaka unikátnemu zloženiu zároveň spevňuje povrch a zvyšuje hydrofóbnosť, čím predlžuje životnosť stavebných hmôt.

Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle STN 65 0201.

### Zloženie

Zmes aditív v akrylátovej disperzii so zvýšeným obsahom biocídu.

### Parametre

hustota	1040 kg / m <sup>3</sup>
obsah neprchavých zložiek	min. 21%
vzhľad	mliečne biely

### Príprava podkladu

Podklad musí byť súdržný, nemastný, čistý, suchý, bez solí rozpustných vo vode, nové omietky musia byť vyzreté. Staré, nesúdržné nátery je nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť! Ak je povrch fasády napadnutý plesňami alebo riasami, je nutné najskôr odstrániť tieto biodeteriogeny prípravkom SANATOP LIKVID alebo SANATOP CI2, potom miesto dôkladne umyť a zbaviť všetkých nepriľnavých častí.

### Aplikácia

Nanáša sa rovnomerne v jednej až dvoch vrstvách na suchý podklad.

V prípade použitia prípravku SANATOP PREVENT Fix:

- V jednej vrstve sa nanáša ako penetračný náter pod fasádne farby alebo omietkoviny.
  - Dve slabé vrstvy sa odporúčajú pri použití prípravku ako finálneho náteru na nasiakavé materiály. Pri použití na nenasiakavé podklady (akrylátové, silikónové farby a emaily i.) zvyčajne stačí len jeden náter. Pri teplote vzduchu a podkladu 20 ° C a relatívnej vlhkosti 65% je penetračný náter pretierateľný po 1-2 hodinách. Minimálna aplikačná teplota je + 5 ° C, maximálna +30 ° C.
- Pri použití prípravku ako finálneho náteru môže u niektorých pretieraných plôch dôjsť k zmene povrchového lesku (oživenie vzhľadu). Odporúčame vykonať kontrolný náter na ploche 1 m<sup>2</sup>.

### Spôsob nanášania

Valčekom, štetcom, striekaním.

### Spotreba

0,15-0,25 l / m<sup>2</sup> podľa nasiakavosti podkladu.

### Riedenie

Riedi sa 1: 3 s vodou (1diel koncentráту + 3 diely vody). Vždy je nutné dôkladne premiešať pred aplikáciou či riedením.

### Údržba

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

### Skladovanie

Skladovať možno v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, 24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 ° C do +25 ° C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNUŤ.

# Sanatop PREVENT Fix

## Penetračný náter s ochranou proti rastu rias, plesní a machov



### Likvidácia

Zmes (zvyšky) aj prázdny znečistený obal je nutné likvidovať v súlade s platnou legislatívou ako nebezpečný odpad na mieste určenom obcou na zneškodňovanie nebezpečných odpadov alebo odovzdať na zneškodnenie odborne spôsobilé firme. Odpady nutné zaistiť proti únikom do okolitého prostredia.

### Upozornenie

2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón  
Terbutryn

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prepravovať len pri teplotách od +5 ° C do +35 ° C.

Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

**Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a nakladanie s odpadmi: viď etiketa a Karta bezpečnostných údajov výrobku (dostupná na [www.stachema.sk](http://www.stachema.sk))**

### Balenie

1, 5 a 10 l

Dátum revízie: 01.08.2018

**CE ISO 9001**

### Distribútor v SR:

STACHEMA Bratislava a.s.  
Železničná 714/180, 900 41 Rovinka  
Tel.: 00421-2-45985500  
[stachema@stachema.sk](mailto:stachema@stachema.sk)  
[www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)