

## TECHNICKÝ LIST FEELINGS EXTRA DURABLE Polomatný náter odolný voči umývaniu

### POPIS VÝROBKU

Vodou riediteľný akrylátový latexový vrchný náter určený na nátery stien a stropov v interiéri.



### VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Na vnútorné steny a stropy v priestoroch, v ktorých sa vyžaduje vysoká odolnosť voči umývaniu a opotrebovaniu, ako napr. kuchyne, haly alebo schodiská.
- Farba obsahuje prostriedok proti plesniam, vďaka čomu je vhodná do miestností s vysokou vlhkosťou, ako napr. kúpeľne. Vhodné do verejných priestorov, napr. haly, nemocničné chodby, izby pre pacientov a iné povrchy, ktoré sú vystavené vyššiemu než normálnemu namáhaniu.
- Určený na nátery rôznych druhov povrchov v interiéri: povrchy z betónu, sádky, omietky, tehly, lepenky, drevotriesky a drevovláknitej dosky. Vhodný na nové aj predtým natreté povrchy.



### TECHNICKÉ PARAMETRE

|                             |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÁZY FARIEB</b>          | Báza A a báza C.                                                                                                                                    |
| <b>KONEČNÝ EFEKT</b>        | Polomatný.                                                                                                                                          |
| <b>FAREBNÝ ROZSAH</b>       | Vzorkovník : Symphony.<br>Môže byť tónovaný do Tikkurila odtieňov.                                                                                  |
| <b>OBJEMOVÁ SUŠINA</b>      | 40%.                                                                                                                                                |
| <b>HUSTOTA</b>              | 1,2 kg/l, ISO 2811.                                                                                                                                 |
| <b>TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ</b> | Teoretická výdatnosť: 8-12 m <sup>2</sup> /l.<br>Praktická výdatnosť závisí od spôsobu aplikácie, podmienok, tvaru a drsnosti ošetrovaného povrchu. |
| <b>DOBA SCHNUTIA</b>        | Suchý na dotyk po 2 hodinách, pretierateľný po 4 hodinách.<br>Povrch dosiahne konečnú tvrdosť po 2-3 dňoch.                                         |
| <b>RIEDIDLO</b>             | V prípade potreby riedte do 5% vodou.                                                                                                               |
| <b>APLIKÁCIA</b>            | Štetcom, valčekom alebo striekaním.                                                                                                                 |
| <b>ČISTENIE NÁRADIA</b>     | Z náradia odstráňte prebytočnú farbu a umyte vodou. Čistič náradia Tikkurila Pensselipesu sa odporúča na odstránenie mierne zatvrdnutej farby.      |

## TECHNICKÝ LIST

### FEELINGS EXTRA DURABLE

#### Polomatný náter odolný voči umývaniu

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ODOLNOSŤ</b>    | <b>Chemická:</b> odoláva rozpúšťadlám, ako napríklad White Spirit.<br><b>Voči čisteniu:</b> veľmi dobrá. Odoláva aj čisteniu pomocou čistiacich a dezinfekčných prostriedkov používaných v nemocniciach.<br><b>Voči mokrému čisteniu:</b> SFS-EN 13300 trieda I, ISO 11998.<br><b>Tepelná:</b> 85°C, (ISO 4211-2 a ISO 4211-3). |
| <b>BALENIE</b>     | Báza A: 0,9, 2,7l, 9l. Báza C: 0,9, 2,7l, 9l.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SKLADOVANIE</b> | Chráňte pred mrazom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VOC</b>         | (kategória A/a) 30 g / l (2010)<br>Produkt obsahuje maximálne 30 g/l VOC.                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### NÁVOD NA POUŽITIE:

**PODMIENKY APLIKÁCIE:** Povrch, ktorý sa má natierať, musí byť suchý, okolitá teplota musí byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

#### PRÍPRAVA POVRCHU:

**Nové nenatierané povrchy:** Očistite nenatreté povrchy od nečistôt a prachu. Ak je to potrebné, zarovnajzte nerovnosti a trhliny v povrchu vhodným tmelom Presto a vyschnutý povrch prebrúste. Odstráňte prach po brúsení. Naneste základný náter Feelings Universal Primer.

**Predtým natierané povrchy:** Povrchy umyte čistiacim prostriedkom Maalipesu podľa pokynov v návode a nechajte vyschnúť. Škrabkou odstráňte odlupujúcu sa farbu. Tvrdé, lesklé povrchy zmatnite brúsením a odstráňte brúsny prach. Trhliny a škáry vyplňte vhodným Presto tmelom a zaschnutý povrch prebrúste. Odstráňte prach po brúsení. V prípade potreby naneste základný náter Feelings Universal Primer.

**APLIKÁCIA:** Pred použitím Feelings Extra Durable dôkladne premiešajte. Naneste 2 vrchné vrstvy štetcom, valčekom alebo striekaním.

**NÁVOD NA ÚDRŽBU:** Ak je to potrebné, povrch je možné čistiť najskôr mesiac od ukončenia natierania.

Znečistený povrch umývajte pomocou jemnej kefkы, špongie alebo handričky a neutrálneho (pH 6-8) čistiaceho prostriedku. Veľmi znečistené povrchy sa môžu čistiť jemne alkalickým (pH 8-10) čistiacim prostriedkom handričkou alebo špongiou. Po čistení dôkladne opláchnite vodou. Dodržiavajte pokyny výrobcu čistiaceho prostriedku týkajúce sa jeho riedenia a použitia.

S natieraným povrchom zaobchádzajte opatrne, pretože produkt dosiahne v bežných podmienkach svoju konečnú tvrdosť a odolnosť asi po jednom mesiaci od natierania. Ak je potrebné povrch čistiť ihneď po natieraní, čistite ho len zľahka jemnou kefkou alebo navlhčenou handričkou.

**ÚDRŽBOVÉ NATIERANIE:** Povrchy ošetrované Feelings Extra Durable môžu byť pretierané vodou riediteľnou farbou rovnakého typu. Pozri Prípravu.

## TECHNICKÝ LIST

### FEELINGS EXTRA DURABLE

#### Polomatný náter odolný voči umývaniu

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU:** Tekutý odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad. Prázdne, suché plechovky recyklujte alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

**BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:** Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení. Výstraha! Pri striekaní sa môžu vytvárať nebezpečné dýchatelné kvapôčky. Nevdychujte sprej alebo hmlu. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón (BIT) a reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [EC č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC č. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Môže vyvolať alergickú reakciu. Táto farba obsahuje biocídny prípravok na ochranu suchého filmu. Obsahuje 3-jód-2-propinylbutylkarbamát. Tento výrobok obsahuje biocídny výrobok na konzerváciu výrobku počas skladovania. Obsahuje C(M)IT/MIT. Noste ochranné rukavice.

**Výrobca:** Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, [www.tikkurila.com](http://www.tikkurila.com)

**Distribútor v SR:** DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, [www.dejmark.sk](http://www.dejmark.sk)

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.