

POPIS	Vodou riediteľný dvojkomponentný polyuretánový lak na použitie s dekoratívnymi efektmi DECORESINO.
ODTIEŇ	biela / po uschnutí bezfarebná
METÓDA TÓNOVANIA	Netónuje sa.
PRÍPRAVA POVRCHU	Pred použitím je nutné produkt zmiešať s priloženým tužidlom v pomere 10%. Všetko miešajte ručne asi 5 minút alebo mechanicky na nízke otáčky asi 1 minútu. Nezabudnite lak počas miešania neprevzdušňovať. Po zmiešaní s tužidlom by mala zmes byť použitá maximálne do 3 hodín. Objem tužidla by nemal prekročiť 10 % objemu laku. Lak je možné riediť vodou až do 10% jeho objemu.
APLIKÁCIA	Lakovacím valčekom (mikrovlákno), štetec, štetec z mikrovlákna. Lak by mal byť aplikovaný na vopred pripravený dekoratívny povrch DECORESINO.
TECHNICKÉ DÁTA	
Riedidlo:	Voda
Špecifická váha:	1.04 g/cm ³
Výťažnosť:	5 m ² / 1L v dvoch náteroch
Praktická výťažnosť:	Výťažnosť závisí od mnohých faktorov, ako je pórovitosť a drsnosť podkladu a straty materiálu počas aplikácie.
pH:	Priem. 8.6
ČAS SCHNUTIE PRODUKTU	Pri teplote 20°C a 50% vzdušné vlhkosti:
Suché na dotyk:	4 hodiny po aplikácii
Vytvrdnuté:	7 dní po aplikácii
ČISTENIE A ÚDRŽBA POVRCHU	Po 7 dňoch je možné povrchy umývať vodou s mydlom. Neodporúčame používať detergenty
PODMIENKY APLIKÁCIE	Aplikačná teplota +10°C – +30°C. Minimálna teplota podkladu: +10°C. Maximálna teplota podkladu: +30°C. Vlhkosť podkladu by nemala prekročiť 4 %. Maximálna vlhkosť vzduchu: 75%. V prípade aplikácie na podklady s podlahovým vykurovaním je treba ich vopred vypnúť, min. 3 dni pred začatím aplikácie.
SKLADOVANIE A DOPRAVA	Skladujte v tesne uzavretom obale pri teplote +5°C – +25°C. Produkt je citlivý na mráz. Chráňte pred slnečným žiarením. Skladovateľnosť: 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale (dátum výroby na obale).
BALENIE	0,55lit a 1,1 lit
BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE	Všetky údaje o bezpečnosti produktu sú k dispozícii v karte bezpečnostných údajov.
VOC	86,6 g/l VOC kategória A/e VOC limit 130 g/l
POZNÁMKY	Pred použitím je potrebné produkt dôkladne mechanicky premiešať. Pri práci na plochách väčších, než je výťažnosť jedného balenia, je nutné zmiešať obsahy jednotlivých balení dohromady. Podmienky skladovania, prepravy a použitia, ako aj konečný výsledok sú mimo našej kontroly, a preto nemôžu predstavovať záruku v právnom zmysle. Vždy je potrebné dodržiavať zákonné ustanovenia a prípadné práva tretích osôb.
GARANCIE	zaručujeme, že produkty DECORESINO sú komerčnej kvality v súlade s deklarovanými štandardmi. Na produkty DECORESINO sa vzťahuje záruka za predpokladu, že sú používané v súlade s pokynmi obsiahnutými v Technickom liste produktu. Na produkty sa záruka nevzťahuje, pokiaľ nie sú používané v súlade s informáciami obsiahnutými v Technickom liste produktu. Zodpovednosť v rámci tejto záruky (ak sa ukáže, že výrobok je chybný) je obmedzená iba na výmenu výrobku alebo vrátenie kúpnej ceny výrobku. Táto záruka je platná po dobu jedného roka od zakúpenia produktu.
UPDATE DATE	03-10-2024