

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 01/2015

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Duvilax® BD-20**
2. Zamýšľané použitia: **Plastifikačná a prevzdušňovacia prísada do mált na murovanie**
3. Výrobca: **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, Slovenská republika**
4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 2+**
5. Harmonizovaná norma: **EN 934-1 Prísady do betónu, mált a zálievok**  
**EN 934-3: 2009 + A1: 2012 Prísady do betónu, mált a zálievok, Časť 3: Prísady do mált na murovanie, Definície, požiadavky, zhoda, označovanie a etiketovanie**  
Notifikovaný subjekt: **Notifikovaná osoba č. 1301**  
**TECHNICKÁ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o.**  
**Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika**

6. Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti   | Parametre   | Harmonizované technické špecifikácie    |
|--|---|---|
| Obsah chloridov<br>- rozpustné vo vode<br>- celkové            | max. 0,1 % hmot   | EN 934-1                                |
| Obsah alkálií  | max. 0,5 % hmot.  | EN 934-1                                |
| Korozívnosť  | Vyhovuje*   | EN 934-1                                |
| Pevnosť tlaku po 28 dňoch                                      | Skúšobná zmes $\geq 70\%$<br>porovnávacej zmesi               | EN 934-3, skúšobná metóda<br>EN 1015-11 |
| Prevzdušnenie<br>- obsah vzduchu po štandardnom miešaní        | Celkový obsah vzduchu<br>$A_1 = (17 \pm 3) \% \text{ objemu}$ | EN 934-3<br>EN 1015-7, metóda A         |
| - obsah vzduchu po 1 hodine odležania                          | $\geq A_1 - 3 \%$   | EN 1015-7, metóda A                     |
| - obsah vzduchu po predĺženom miešaní                          | $\leq A_1 + 5 \%$ a $\geq A_1 - 5 \%$                         | EN 1015-7, metóda A                     |
| - zníženie obsahu vody z požiadavky na štandardnú konzistenciu | $\geq 8 \%$ hmotnosti   | EN 480-13                               |

\* Poznámka: Produkt je polyvinylacetát. Zložky – Acetáty, resp. Polyvinyl a ich deriváty – sú uvedené v Prílohe A – Schválené a deklarovane zoznamy pre korozívnosť. Test korózie sa nevyžaduje.

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: **TN 54-028-05 Polyvinylacetátová disperzia Duvilax BD-20**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísala za a v mene výrobcu:

Ing. Emília Jurisová – vedúca odboru riadenia a kontroly kvality

V Šaľa, dňa 15.6.2015

  
.....  
podpis